

玻璃钢热压模具油加温模温机

产品名称	玻璃钢热压模具油加温模温机
公司名称	苏州阿科牧机械有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	江苏 常州 武进区 常州市武进区遥观镇工业大道
联系电话	86-0137-75632291 13775632291

产品详情

玻璃钢成型控温机

阿科牧机械有限公司专业生产销售,模温机(模具温度控制机),压铸模温机(镁合金压铸模温机),油加热器,冷冻机(水冷式冷冻机、风冷式冷冻机),冷冻机系统,辊轮控温系统(辊轮模温机),橡胶机械控温,密炼机控温机.高温模温机.温控范围水-35-180度.油45-350度

玻璃钢成型控温机；玻璃钢成型模温机特点:

- 1电脑触摸式控制，操作简单易懂。
- 2日本进口微电脑双组P.I.D温度控制表，触摸式内储、自动演算，省电35%以上。
- 3安全保护及故障指示系统完善。
- 4进口高级组件，使用年限长。
- 5升降温速度快，温度精确稳定。
- 6独特的双功率加热设计，适合不同温控场所使用，节能效果明显。
- 7不锈钢一体成型，管损小，加热均匀。
- 8开机自动排气功能。
- 9模具回油温度检测表。

玻璃钢成型控温具体参数：



型	Model	单位Unit	ARD-30	ARD-50	ARD-75	ARD-100
温控范围	Controlrange		98			
温控精度	Temp.controlaccuracy		PID ± 1			
电源	Power		AC3 380V50HZ3P+E (5M)			
传热媒体	Heattransfermedium		水WATER			
冷却方式	Coolingmethod		直接冷却(可選用间接冷却)			
加热能量	Heatingcapacity	KW	9	24	36(可选)	48(可选)
泵浦马力	Pumppower	HP	3	5	7.5	10
最大泵浦流量	Max.Pumpflow	L/MIN	250	400	750	960
系统压力	System pressure	KG/CM2	4.2	4.8	6.8	7.5
最大电力消耗	Powersupply	KW	11	28	42	56
警报功能	Alertfunction		缺相/缺水/超温/过载			
冷却水配管	Coolingwaterpi	INCH	3/4	2	2	2

	pe					
循环水配管	Circulationwater rpipe	INCH	1-1/2	2	2-1/2	2-1/2
外型尺寸	LxWxH	MM	800 * 330 * 720	1050 * 600 * 900	1450 * 620 * 1200	1450 * 620 * 1200
重量	Weight	KG	72	180	220	260