橡胶挤出机用模温机 片材生产线用模温机

产品名称	橡胶挤出机用模温机 片材生产线用模温机
公司名称	苏州阿科牧机械有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	江苏 常州 武进区 常州市武进区遥观镇工业大道
联系电话	86-0137-75632291 13775632291

产品详情

橡胶轮胎专用控温机

橡胶轮胎专用控温机的特点：

1电脑触摸式控制，操作简单易懂。

2日本进口微电脑双组P.I.D温度控制表，触摸式内储、自动演算，省电35%以上。

3安全保护及故障指示系统完善。

4进口高级组件，使用年限长。

5升降温速度快，温度精确稳定。

6独特的双功率加热设计，适合不同温控场所使用，节能效果明显。

7不锈钢一体成型，管损小，加热均匀。

8开机自动排气功能。

9模具回水温度检测表。

橡胶轮胎专用控温机参数：

机型	Model	单位Unit	AEOT-10	AEOT-20	AEOT-40	机型
温控范围	Controlrange	°C	300°C			
温控精度	Temp.controlaccuracy	°C	PID±1°C			
电源	Power		AC3∮380V 50HZ3P+E（5M）			
传热媒体	Heattransfermedium		导热油HEATTRANSFERFLUID			
冷却方式	Coolingmethod		间接冷却INDIRECTCOOLING			
加热能量	Heatingcapacity	KW	12/8	12/24/27	24/36	加热能量
泵浦马力	Pumppower	HP	1	2	4	泵浦马力
量大泵浦流量	Max.Pumpfolw	L/MIN	70	95	200	量大泵浦流量
冷却水压力	Coolingwaterpressure	KG/CM2	4	3	5	冷却水压力
最大电力消耗	Powersupply	KW				最大电力消耗
储油量	Expansion tank capacity		35			
警报功能	Alertfunction		缺相/缺水/超温/过载			警报功能
冷却水配管	Coolingwaterpipe	INCH	1/2	1/2	1/2	冷却水配管

循环水配管	Circulationwaterpipe	INCH	3/8＊4	3/8＊4	(3/8＊4)＊2	循环水配管
外型尺寸	LxWxH	MM	1100＊500＊900	1100＊500＊900	1400＊550＊1200	外型尺寸