

# 外二布三油内环氧树脂防腐钢管

产品名称	外二布三油内环氧树脂防腐钢管
公司名称	佛山市建东管业有限公司
价格	面议
规格参数	规格:DN80-3200 壁厚 ( mm ) :6-14
公司地址	广东省佛山市顺德区乐从镇乐从钢铁世界F4区钢铁世界大道06号
联系电话	0757-28909670 13534310777

## 产品详情

佛山市建东管业有限公司坐落于广东省佛山市顺德区乐从钢铁世界，地理位置优越，交通极为便利，是一家生产、销售、物流和系统集成为一体的私营企业，本公司同时也是新兴球墨铸铁管有限公司，永通球墨铸铁管有限公司在广东省地区的核心分销商，公司并长期与合作伙伴保持着良好的合作关系。

主营：螺旋钢管，焊接钢管，防腐钢管，球墨铸铁管，代理新兴球墨铸铁管，永通球墨铸铁管，山西各大品牌(高，中，低档)离心球墨铸铁管，管道防腐，阀门配件等，各种规格齐全。

外二布三油内环氧树脂防腐钢管施工方法：

- 1、防腐的环氧煤沥青油漆施工根据现场条件采用刷涂的方式。
- 2、钢材除锈经检查合格后涂刷底漆和面漆，涂漆时尽可能留出钢材装配的焊缝位置，预留长度约为150mm，以免焊接时难以清根，影响焊接质量。
- 3、缠绕玻璃纤维时要求压边时搭边15 ~ 25mm，内壁环氧粉末外三油二布防腐钢管，接头处搭头100 ~ 150mm。
- 4、缠布时如果出现鼓泡，应用小刀将其割破，然后挤出泡内空气，抹平表面。
- 5、整个玻璃纤维的缠绕应表面均匀平整。