

## 抗浮式增压箱泵一体化给水设备（泵站）

产品名称	抗浮式增压箱泵一体化给水设备（泵站）
公司名称	江苏赛卓供水设备有限公司
价格	228000.00/套
规格参数	品牌:赛卓供水 型号:XBZ-108-0.50/15-M-II 规格:10*7*3
公司地址	江苏省盐城市建湖县民营工业园3号路36号
联系电话	0515-86168100 15358235582

## 产品详情

地下抗浮设计 抗浮设计时应注意不同阶段有不同的要求

（一）对施工阶段 需要考虑，在地下结构主体已完成、但坑尚未回填完成或回填材料的隔水性较差时，结构主体外围因降雨或其他原因被水淹没，抗浮力仅有地下结构物自重，而浮力则是整个构筑物排空的水体，这种情况非常危险，极易产生地下结构物上浮、偏斜等情况，在工程实际中，这种情况经常容易出现，尤其在南方的梅雨季节或夏季等降水较集中的季节。与此类似的情况还有，建筑物底位于含水层，且水头有一定的高度，在施工阶段由于施工需要在降水作业，而地下部分主体完成后，自重与地下水的浮力尚不能完全抵消时，先撤除了降水措施，导致地下建构筑物的上浮或偏斜。该阶段抗浮设计水位的选择与施工情况密切相关，设计计算考虑的情况应在说明中明确，同时应对施工措施及施工限制条件明确作出要求，避免设计考虑的抗浮设计水位与实际施工中出现的地下水位出现较大的出入。对于大部分地上有建筑，竣工完成后自重能抵消浮力的建构筑物，尤其应注意施工阶段的抗浮设计。由于这种情况容易被设计人员所忽视或未曾考虑到，因此在实际的工程中该种情况发生的较频繁。

（二）在正常运行阶段 该种情况一般在设计时考虑的比较充分，受力也比较明确，设计计算考虑的关键是抗浮设计水位的选特订立售后服务规则下：

1、江苏赛卓公司对所有本公司产品增色附带有售后服务责任

- 2、项目工程我公司将派专人到现场协助安装调试，并现场培训用户操作人员
- 3、如用户需要委托我公司承担安装设备，我公司将派技术人员负责安装（需酌情收取一定的安装工程费用）
- 4、公司将为每个用户提供终身跟踪服务，对使用中产品进行定期现场检查或电话回访，及时发现并处理问题
- 5、对用户的来电有问必答，如需服务，致当地服务网点电话，当地有服务网点的均在十二小时内到现场，外地四十八小时内到现场，绝不耽误用户生产

抗浮埋地式水箱适用范围：

- 1、当地供水部门允许串接叠压供水设备的区域
  - 2、各种剝成、高层建筑生活用水和办公用水等的增压泵房
  - 3、已有的传统水池、水箱增压供水方式的改造
  - 4、各类工矿企业的生产、生活用水的增压泵房
- 前两种大多是水泵、管道、阀门及控制柜的简单组合。

联系电话：15358235582（李经理）

15358235921（单经理）

15358235923（丁经理）

网址：[www.saizhuo999.com](http://www.saizhuo999.com)