厂家直销GB 9711标准螺旋钢管

产品名称	厂家直销GB 9711标准螺旋钢管
公司名称	佛山市建东管业有限公司
价格	面议
规格参数	规格:Φ219-2220 壁厚（mm）:6-10 米重（mm）:32.02-762.15
公司地址	广东省佛山市顺德区乐从镇乐从钢铁世界F4区钢铁世界大道06号
联系电话	0757-28909670 13534310777

产品详情

佛山市建东管业有限公司坐落于广东省佛山市顺德区乐从钢铁世界，地理位置优越，交通极为便利，是一家生产、销售、物流和系统集成为一体的私营企业，本公司同时也是新兴球墨铸铁管有限公司，永通球墨铸铁管有限公司在广东省地区的核心分销商，公司并长期与合作伙伴保持着良好的合作关系。

主营：螺旋钢管，焊接钢管，防腐钢管，球墨铸铁管，代理新兴球墨铸铁管，永通球墨铸铁管，山西各大品牌(高，中，低档）离心球墨铸铁管，管道防腐，阀门配件等。

gb 9711标准螺旋钢管采用电接点压力表控制输送机两边压下油缸的压力，确保了带钢的平稳输送。

gb 9711标准螺旋钢管生产工艺：

1、原材料即带钢卷，焊丝，焊剂。在投入前都要经过严格的理化检验。

2、带钢头尾对接，采用单丝或双丝埋弧焊接，在卷成钢管后采用自动埋弧焊补焊。

3、成型前，带钢经过矫平、剪边、刨边，表面清理输送和予弯边处理。

4、采用空气等离子切割机将钢管切成单根。

5、焊缝上有连续声波探伤标记的部位，经过手动超声波和x射线复查，如确有缺陷，经过修补后，再次经过无损检验，直到确认缺陷已经消除。

螺旋钢管堆码的原则要求是在码垛稳固、确保安全的前提下，做到按品种、规格码垛，不同品种的材料

要分别码垛，防止搅浑和相互侵蚀。

根据螺旋钢管质量检验结果，通常将螺旋钢管分为三类：合格品、返修品和废品。合格品指外观质量和内在质量符合有关标准或交货验收技术条件的螺旋钢管；返修品指外观质量和内在质量不完全符合标准和验收条体，但允许返修，返修后能达到标准和验收条件的螺旋钢管；废品指外观质量和内在质量不合格，不允许返修或返修后仍达不到标准和验收条件的螺旋钢管。