

背胶导热硅胶 强粘性绝缘硅胶

产品名称	背胶导热硅胶 强粘性绝缘硅胶
公司名称	深圳三一导热材料有限公司
价格	.20/片
规格参数	品牌:深圳三一材料有限公司 型号:LCB150 耐温范围:-40~220
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道环观南路茂源工业园B1栋2楼
联系电话	0755-29082440 13600411602

产品详情

产品详情

LCB带强粘性导热硅胶概述

LCB系列是强粘性导热硅胶片，主要用于发热器件与散热片或产品外壳之间无紧固装置之间的导热。

典型应用 LED灯饰 功率转设备 半导体或磁性体与散热片之间 氙气灯镇流器 家用电器 特点优势 强粘性 无需紧固装置 电气绝缘 满足ROHS及UL的环境要求

物理特性参数表：

测试项目	测试方法	单位	LCB150
颜色 Color	Visual		
厚度 Thickness	ASTM D374	Mm	0.20
比重 Specific Gravity	ASTM D792	g/cc	1.30
硬度 Hardness	ASTM D2240	Shore	18.5
抗拉强度 Tensile Strength	ASTM D412	kg/cm2	5.0
	ASTM D412	Pa	5.0
耐温范围 Continuous use Temp	EN344		-40~220
体积电阻 Volume Resistivity	ASTM D257	-CM	1.0

耐电压 Voltage Endurance	ASTM D149	KV/mm	
阻燃性 Flame Rating	UL-94		
导热系数 Conductivity	ASTM D5470	w/m-k	

基本规格：200mm*400mm，300mm*300mm；可依使用规格裁成具体尺寸。售前服务：

1、我公司免费提供样品测试；2、由销售人员详细介绍使用方法及流程；3、提供第三方权威报告。

售后服务：1、合同生效后，及时向用户提供全套的详细技术资料，积极配合做好使用前的准备工作，如需要特殊的技术支持，我公司将派有关技术人员到现场提供技术支持；

2、在使用过程中，有任何疑问或者质量问题，我公司随时到现场解决，如有必要可提供退换货服务；3

、在项目的实施整个过程中，由项目负责人始终贯穿于合同的实施之中进行跟踪服务。并协助做好分阶段验收工作。4、验收合格经双方签字认可后，即进入服务期。验收标准：a、第三方权威测试报告所提供

的指标及要求进行测试，以确定是否达到预定的设计效果；b、按国家有关标准规范进行验收，如RO

HS标准等。诚信为本、品质为先、客户至上，我们一直追求让您满意的产品质量和服务。能与各行各业

合作是我们公司的机遇，正因为有你们的关注才有我们今天的发展。多一份你们的支持，我们相信有您

的支持我们会做的更好！

深圳三一导热材料有限公司

地址：深圳市龙华新区观澜镇环观中路唯斯特工业园A2栋3楼

电话：0755-29082440 传真：0755-61641127 手机：13600411602 QQ：875793380

MSN：szltdlv@163.com 林聪(先生)