

3片CMOS全能超静音摄像机BRC-Z700

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 3片CMOS全能超静音摄像机BRC-Z700 |
| 公司名称 | 深圳市金长星科技发展有限公司 |
| 价格 | 70000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:索尼 型号:BRC-Z700 功率:28.8瓦 |
| 公司地址 | 深圳市建设路东方广场709 |
| 联系电话 | 0755-82126659 13723790281 |

产品详情

BRC-Z700

可以实现高精度,低噪音和大范围平滑的遥拍/俯仰/缩放功能,无需繁琐的电缆连接和安装。其另一瞩目的全新功能是图像防抖动功能,采用先进的光学防抖动技术实现。这项新功能在通讯型摄像机行业领域属于领先科技。

诸多出类拔萃的技术特点,使得BRC-Z700成为多种高清晰度拍摄应用的理想选择。它还极其适合为[大屏幕](#)

显示图像而进行远程拍摄,如大中型政府企业会议室、大型文艺活动现场直播、远程教育、体育赛事、礼堂等环境的轻松拍摄。此外,它还是广播应用如拍摄电视节目、或用作记录天气情况的摄像机的极佳选择

*3片高灵敏度和高清晰度1/4英寸晶锐ClearVidCMOS的传感器 *有效像素高达1,000,000

*输出数字高清图象分辨率可达到:1920*1080i *实现高清视频信号和标清视频信号同时输出

*20倍光学变焦CarlZeissVario-SonnerT*专业镜头 *可选购Sony BRC-Z700专用广角镜头

*适应于各类型会议及演播等场所的倒挂式安装 *使用VISCA协议进行全方位的控制和摄像机参数调整

*BRC-Z700随机配备一个卡槽,可以插接各类选购接口卡,从而使它与多种不同的系统兼容

成像器 1/4 英寸 CMOS x3

成像器 (有效像素数) 约为 1.04 万像素

成像器 (像素总数) 大约为 112 万像素

| | |
|--------------|--|
| 信号系统 | 50 Hz : 1080/50i , PAL |
| 灵敏度 | F5.6 (不发布) |
| 最低照度 (50IRE) | 6 lx (50 IRE , F1.6 , +24 dB) |
| 水平分辨率 | 700 电视线 (模拟) (不发布) |
| 信噪比 | 50 dB |
| 增益 | 自动/手动 (0 到 +24 dB 和超级增益) |
| 快门速度 | 1/10,000 秒 - 1/60 秒或 1/10,000 秒 - 1/50 秒 |
| 曝光控制 | 自动、手动、优先模式 (快门优先、增益优先和光圈优先)、曝光补偿 |
| 调色功能 | 否 |
| 白平衡 | 自动 1/自动 2/室内/室外/一键式/手动 |
| 光学变焦 | 20 倍 |
| 数字变焦 | 4 倍 |
| 聚焦系统 | 自动/手动 |
| 水平视角 | 55.2 ° (广角端) |
| 聚焦 | F1.6 (广角)、F2.8 (长焦) f = 3.9 mm 至 78 mm |
| 最短物距 | 800 mm (长焦) 500 mm (广角 , 限幅器打开) 10 mm (广角 , 限幅器关闭) |
| 平移/俯仰角度 | 俯仰 : +90 ° /-30 ° 平移 : ± 170 ° 俯仰 : 0.22 ° 至 60 ° /s 平移 : 0.22 ° 至 |

60 ° /s

平移/俯仰速度

平移：0.22 ° 至 60 ° /s

预置位

16

BRC-Z700

是一款全能式的自带云台彩色高清视频摄像机系统,是为适应行业从标清向高清过渡和发展而推出的一款高清摄像机产品，可满足更广范围客户的更高需求。

700 配备三片 1/3 英寸高清 CCD 成像器，共有1,070,000有效像素，可实现卓越的高清图像品质。此外，可提供逼真的色彩还原，并可完美地应用于低照度拍摄环境。

，当与其 4 倍数字变焦结合使用时可实现 48 倍的变焦功能。