

精益自主研发CK32系列数控卧式车床 沈阳盛京精益

产品名称	精益自主研发CK32系列数控卧式车床 沈阳盛京精益
公司名称	沈阳盛京精益数控机械有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:精益 型号: 数控卧式车床
公司地址	沈阳市于洪区洪润路32-1号2门，中国机床城4号 厂房
联系电话	024-24536011 13909836138

产品详情

精益自主研发ck32系列数控卧式车床 沈阳盛京精益

商品品牌：精益

商品型号：ck32系列 ck3206/ck3210/ck3220/ck3240/ck3250

产地：沈阳

动力类型：液压 电动

工作形式：车

控制方式：半闭环

数控机床分类：ck32系列ck3206/ck3210/ck3220/ck3240/ck3250

主电机功率：3-15kw

控制系统：日本fanuc（客户可自行选择）

运动方式：点位直线控制

用途：金属切削

适用行业：通用

重量：950-4500kg

作用对象：五金

界面语言：中文

产品类型：全新

沈阳精益ck32系列数控卧式车床主要加工轴类、盘类的内外面，锥面、圆弧、螺纹、镗孔、铰孔加工，也可以实现非圆曲线加工。根据客户需求可选择不同的数控系统和附件。

精益ck32系列数控卧式车床技术参数

精益ck32系列 型号包括：ck3206 / ck3210 / ck3220 / ck3240 / ck3250

	ck3206	ck3210	ck3220	ck3240	ck3250
床身上旋径(mm)	150	200	400	450	530
最大车削直径(mm)	60	100	200	320	500
最大车削长度(mm)	60	270	500	500	500
纵向(z)行程(mm)	110	300	500	500	400
横向(x)行程(mm)	210	270	300	300	500
快移速度(z/x)(m/min)	20	20	20	20	20
主轴转速(无级)(r/min)	100-5000	200-4000	200-3500	300—3000	200-2500

主轴孔径(mm)	28	34	55	62	72
主电机功率(kw)	3	4	5.5/7.5	7.5/11	10/15
尾座套筒行程(mm)		50	70	80	450
尾座套筒锥孔(mm)		mt3	mt4	mt4	mt4
外形尺寸(长宽高) (mm)	1080 × 940 × 1340	1770 × 1345 × 1600	2075 × 1440 × 1740	2200 × 1500 × 1750	2800 × 1600 × 1800
机床重量(kg)	950	1800	2500	3500	4500

精益ck32系列数控卧式车床特点

- 1、该机床外形美观，结构紧凑，操作方便，宜人性强。
- 2、采用整体铸件床身，保证其高强度、变形小、在重切时仍能保持机床的精度和稳定性。
- 3、主轴单元为单主轴结构，采用进口高刚性，高转速主轴，精度高，噪声小，可承受较大的轴向力和径向力。
- 4、机床导轨和丝杠均采用进口高精度滚动导轨和滚珠丝杠副。
- 5、滑鞍上配有加长滑板，滑板上端小主轴配有专用刀盘，夹持车方刀具，下端配有进口八工位电动转塔刀架。
- 6、尾部带有顶持工件的液压自动尾座。
- 7、该机床采用伺服系统，驱动装置，实现机床的机电液一体化的自动控制。
- 8、全封闭防护，美观，大方。

服务承诺

售前：

- 1、设备型号的选择；
- 2、根据客户的特殊要求，设计制造产品；
- 3、为客户培训技术人员；
- 4、公司免费派工程技术人员到用户现场为用户规划场地、设计最佳流程和方案。

售中：

- 1、产品的验收。
- 2、协助客户拟订施工方案。

售后：

- 1、免费指派专门的售后服务人员，到达现场指导客户安装调试。
- 2、设备安装调试。
- 3、现场培训操作人员。
- 4、成套设备安装完毕后，留下1 - 2名专职技术人员免费协助客户现场生产1个月，直到用户满意为止。

沈阳盛京精益数控机械有限公司

沈阳总公司

地址：沈阳市于洪区洪润路32-1号2门，中国机床城4号厂房

联系人：杨经理

手机：13342428477

电话：024-31567974

qq：1635210351

邮箱：jingyizhuanji@sina.com

网址：www.zuhejichuang.com

无锡办事处

地址：无锡市惠畅里16号楼401室

上海办事处

地址：上海市浦东新区上南路5168号

重庆办事处

地址：重庆市江北区杨河三村5号中信银行大厦19楼d座