

三星液晶拼接D55-HGS3

产品名称	三星液晶拼接D55-HGS3
公司名称	南京清开恒电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:三星 型号:D55-HGS3 亮度:700
公司地址	江苏省南京市栖霞区马群街道
联系电话	18061465443

产品详情

简介：

55寸超窄边液晶拼接屏，采用三星原装进口工业级A级面板，双边物理拼缝3.5mm，亮度为700cd/m2

产品概述和特点

1. 工业级设计，六万小时不间断工作，性能稳定
2. 高分辨率，高对比度，超视角
3. 超窄边设计，双边拼缝仅3.5mm
4. 内置拼接控制器可实现图像拼接显示功能
5. LED液晶面板，整机功率大幅降低，节能环保
6. 采用3D数字化图像处理内核，精确监控更多细节
7. 图像信号增益功能，更稳定正确的图像控制，实现图像真实还原，提高系统可信赖性
8. 信号接口齐全，支持CVBS、VGA、DVI、HDMI输入
9. 支持电脑集中控制，可通过电脑进行拼接单元参数调整
10. 自动温控系统，节能环保，使拼接单元具有更高的稳定性和可靠性
11. 全金属外壳，防静电，防磁场，防强电场干扰
- 12.

标准机柜安装结构，标准化、模块化可实现快速拼接安装

技术参数

型号 D55-HGS3

分辨率 1920x1080

面板技术 S-PVA

背光源 LED背光（直下式）

显示区域(mm) 1209.6(W) x 680.4(H)

点距(mm) 0.53025

工作分辨率 1920 x 1080p (向下兼容)

色彩数 16.7 M

色彩饱和度	72%
对比度	3500:1
亮度 (cd/m ²)	700cd/m ² (高亮型)
响应时间(ms)	8
视角	178 ° (水平)/ 178 ° (垂直)
信号接口	输入 :HDMI x1, DVI x1, VGA x1, BNC x2, 输出: BNC x2
升级接口	USB x1 (通过U盘直接可更新屏幕驱动程序 , 方便软件升级;且也可支持利用移动存储设备 (U盘) , 在单台设备上进行图片展示或播放高清宣传片。)
控制接口	输入 : RS232 x1, 红外; 输出: RS232 x2
输入电压	AC 90-264 V
功耗	180 W
物理尺寸 (W x H) mm	1213.5 × 684.3
堆叠	任意矩阵类型

工作环境 工作温度 1 ~ 40 ；工作湿度 10 ~ 85%

工作模式 支持7 × 24小时

寿命(小时) 50,000