

# 经销埃克森美孚溶剂油Isopar G

产品名称	经销埃克森美孚溶剂油Isopar G
公司名称	上海慧朔科技股份有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	品牌:埃克森美孚 型号:Isopar G CAS:64742-48-9
公司地址	上海市嘉定区南翔镇金通路1736弄2号413室
联系电话	021-51699260 13601821059

## 产品详情

### 一，异构烷烃Isopar G质量指标报告

项目	质量指标	参考标准	试验方法
馏程 ( )	167-176	ASTM D86/ASTM D1078	实测
闪点 ( )	44	ASTM D56/ASTM D93	
密度 ( 15 , g/cm )	0.748	ASTM D4052	
粘度 ( 25 , mm/s )	1.49	ASTM D445	
芳香烃含量 ( % , by Volume )	< 0.01	ASTM D1319	
相对挥发速度 ( n-BuAc=100 )	18	EC-M-F01	
苯胺点 ( , mixed )	84	ASTM D611	
溴值 ( mg/100g )	< 5	ASTM D2701	
颜色 ( Saybolt )	+30	ASTM D156/ASTM D1500	

### 二，Isopar

#### G

是异构烷烃类溶剂油，属于抽提溶剂油。它的馏程为167~176 ，闪点为44 ，密度为0.748g/cm<sup>3</sup>，粘度为1.49mm<sup>2</sup>/s(25 )，芳香烃含量<0.005%，相对挥发速度为0.18 ( n-BuAc=1 )，KB值为27，溴值<5mg/100g，表面张力为23mN/m(25 )，折射率为1.418(20 )。产品是铁桶装，规格为150公斤/桶。Isopar G可用作工业清洗液（金属产品加工业清洗，机器及机器零部件清洗，汽车制造业清洗，电子电器设备清洗，维护保养清洗，橡皮布清洗，纤维和皮革脱脂/清洁以及衣物干洗等），金属加工液（防锈油，铸造液），装饰涂料用溶剂或稀释剂（金属/塑料用涂料，木器涂料，船舶涂料），PVC降粘剂（PVC医药手套，PVC壁纸，胶粘剂），PVC稳定剂载剂。Isopar G的优势在于：几乎无气味，馏程极窄，低粘度，与大多数产品表面相容，易挥发，适用于间接的食品接触设备。

三，实物图：