

# 大量供应埃克森美孚异构十二烷Isopar L

产品名称	大量供应埃克森美孚异构十二烷Isopar L
公司名称	上海慧朔科技股份有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	品牌:埃克森美孚 型号:Isopar L CAS:64742-48-9
公司地址	上海市嘉定区南翔镇金通路1736弄2号413室
联系电话	021-51699260 13601821059

## 产品详情

### 一，产品简介

埃克森美孚异构烷系列：Isopar C、Isopar E、Isopar G、Isopar H、Isopar L、Isopar M。含硫量及含苯量极低，其它芳香烃化合物含量也控制在1%以下，产品类别全面、馏程窄、选择多满足多种质量要求。产品能完全代替国产的6#抽提溶剂油、70#香花溶剂油、90#石油醚、120#橡胶溶剂油、180#航空洗涤油、190#工业汽油、200#松香水、260#煤油型特种溶剂等溶剂，清洗剂能替代TCE、PCE、MC等有毒溶剂。Isopar L可用作工业清洗剂（金属产品加工业清洗，机器及机器零部件清洗，汽车制造业清洗，电子电器设备清洗，维护保养清洗，橡皮布清洗，纤维和皮革脱脂、清洁以及衣物干洗等），金属加工液（冲压油，防锈油），消费品用溶剂（气雾杀虫剂溶剂，液体喷雾器溶剂，上光剂）。Isopar L的优势在于：几乎无气味，馏程窄，与大多数产品表面相容，在运输中不作为危险品，适用于间接的食品接触设备。

### 二，异构烷烃Isopar L质量指标报告

项目	质量指标	参考标准	试验方法
馏程（ ）	184-199	ASTM D86/ASTM D1078	实测
闪点（ ）	64	ASTM D56/ASTM D93	

密度 ( 15 , g/cm )	0.762	ASTM D4052
粘度 ( 25 , mm/s )	1.61	ASTM D445
芳香烃含量 ( % , by Volume )	< 0.01	ASTM D1319
相对挥发速度 ( n-BuAc=100 )	5	EC-M-F01
苯胺点 ( , mixed )	81	ASTM D611
溴值 ( mg/100g )	< 5	ASTM D2701
颜色 ( Saybolt )	+30	ASTM D156/ASTM D1500

### 三，注意事项

- 1、埃克森美孚环保溶剂油桶盖上有埃克森美孚防伪标志，桶面上有防伪条形码，认准品牌，谨防假冒
- 2、环保溶剂油储存不可直立放置露天环境，防止水分及杂物的入侵污染
- 3、室内储存可立放，桶面朝上，方便抽取
- 4、拧紧封盖口，保持油桶密封
- 5、周围不得放置可燃品，严禁烟火，不得携带火种靠近油桶
- 6、易燃的特种油品或化学溶剂分离储存并放置易燃品标志