

BWCB齿轮沥青泵-2CY齿轮油泵

产品名称	BWCB齿轮沥青泵-2CY齿轮油泵
公司名称	泊头市泰邦泵阀制造有限公司
价格	320.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市工业区1号路
联系电话	0317-8198985

产品详情

bwcb齿轮沥青泵主要过流部位均设有空心夹层，并设有可供通蒸气，热水，导热油等对输送液体和泵进行加热，保温等功能，当输送粘度较大时应采用减速机，调速电机或皮带轮等传动方式，降低泵的转速。

bwcb齿轮沥青泵的材质按工作温度分为两种，i类材质ht200适用于输送到200 以下，ii类材质q235适用于输送350 以下的无腐蚀性，不含固体颗粒的重油/沥青等各类在常温下有凝固怀以及高寒地区室外安装和工艺过程中要求保温的场合。www.botaibang.com

www.botoutebeng.com

www.bryyoubeng.com

www.tezhongbeng.com

www.jinanyoubeng.com

www.taibangyoubeng.com

www.ycbbeng.com

www.kcbbeng.com

www.botebeng.com

www.3grbeng.com

www.zhayoubeng.cn

www.tebeng.com

www.bryyoubeng.com/reyoubeng/

www.botaibang.com/zhayb/

www.tezhongbeng.com/product/

www.taibangyoubeng.com/clbxi/default.html

www.ycbbeng.com/ycb/

www.kcbbeng.com/bxgy/

www.botebeng.com/shop/kcb/

www.zhayoubeng.cn/xsm/

www.tebeng.com/zybliu/

www.botoutebeng.com/clb/

bwcb系列保温沥青泵、齿轮沥青泵性能参数表

型号	口径mm	流量		工作压力 mpa	吸入压力mpa	转速r/min	电动机	
		l/min	m ³ /h				功率kw	机座号
25bwcb-33/0.6	25	33	2	0.6	-0.03	1000	1.5	y100l-6
25bwcb-50/0.6	25	50	3	0.6	-0.03	1500	2.2	y100l-4
40bwcb-80/0.6	40	80	4.8	0.6	-0.03	1000	4.0	132m-6
40bwcb-125/0.6	40	125	7.5	0.6	-0.03	1500	5.5	132s-4
50bwcb-125/0.6	50	125	7.5	0.6	-0.03	1000	4.0	132m-6
50bwcb-200/0.6	50	200	12	0.6	-0.03	1500	5.5	132s-4

80bwcb-300/0.6	80	300	18	0.6	-0.03	1000	7.5	160m-6
80bwcb-300/0.4	80	300	18	0.4	-0.03	1000	5.5	132m-6
80bwcb-480/0.4	80	480	29	0.4	-0.03	1500	7.5	132m-4
80bwcb-480/0.6	80	480	29	0.6	-0.03	1500	11	160m-4
100bwcb-630/0.4	100	630	38	0.4	-0.03	1000	15	180l-6
100bwcb-960/0.4	100	960	58	0.4	-0.03	1500	22	180l-4