

越西快速堵漏剂快速堵漏防水厂家直销

产品名称	越西快速堵漏剂快速堵漏防水厂家直销
公司名称	重庆振硕科技有限公司
价格	70.00/箱
规格参数	品牌:高和 型号:GH
公司地址	重庆市九龙坡区渝州路4号23-1号
联系电话	18875227026

产品详情

快速堵漏剂产品特点

本品系无机与有机高分子材料复合而成的一种反应型粉状快速堵漏材料。可带水作业，具有速凝快硬、瞬间止水、早强高强、抗渗、抗裂等多种功能。

堵漏剂适用范围

适用于各种建筑屋面、地下室、水池、管道、人防洞库、国防工事、地下铁道、隧道及矿井等工程的防水堵漏、压力灌浆埋嘴、封缝及抢修加固。

净浆加水 (%)	凝结时间 (min)		净浆抗压强度 (Mpa)					净浆线膨胀率 (%)		
	初凝	终凝	15分	30分	1小时	1天	28天	4小时	1天	28天
30-35	1-3	4-5	> 10.0	> 13.0	> 17.0	> 35.0	> 55.0	0.05	0.01	0.12

堵漏剂技术性能

粘结强度：4小时大于8Kgf/cm，1天大于158Kgf/cm。

抗渗性：净浆试体水养3天，在108Kgf/cm水压下不透水。

堵漏剂使用方法

- 1、首先把漏水点或漏水缝凿成垂直喇叭口，把杂物清理干净。
- 2、将一公斤901快速堵漏剂放入桶内，加入0.30~0.35公斤水，迅速拌和成浆体。低于10℃时，可用40℃水搅拌。
- 3、把拌好的901胶泥放在手上，感到胶泥烫手稍微发硬时，迅速迎漏水方向压下，持续一定时间才可松手，即可把水堵住。
- 4、堵水后，为了保证表面平整，再用掺膨胀剂水泥砂浆抹面，表面养护3天即可。
- 5、对于渗水坑，可直接把901快速堵漏剂干粉投入坑内，然后用脚踩住，待硬化后才松脚。
- 6、对于严重漏水缝，采用引流方法，先堵上缝，后堵下缝，最后堵引流孔。
- 7、对于大面积渗漏，要找出漏水点，先用901快速堵漏剂堵住，然后用掺膨胀剂水泥砂浆抹面。

堵漏剂注意事项

加水量过多，会影响凝固时间。本品加水即用，不需添加任何添加剂。

堵漏剂包装储运

- 1、包装规格：25kg/件，每件里面有5包，每包5公斤，包装为纸箱包装。
- 2、本品为灰色粉末，请存入干燥地方，保质期12个月，开袋后一次性用完。
- 3、无毒、无味、不燃、不爆，按一般货物运输。

堵漏剂郑重声明

本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于使用不当而产生的任何责任，使用时请参照本说明书，相关问题请咨询当地经销点或本公司技术服务部门。