

用途ZW8B-12FG真空断路器启轩批发厂家参数

产品名称	用途ZW8B-12FG真空断路器启轩批发厂家参数
公司名称	乐清市启轩电气有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	额定电压:12KV 额定频率:50HZ 机械寿命:1万次
公司地址	乐清市盐盆街道后垵头村
联系电话	0577-61803263 18006882810

产品详情

通用电气ZW8-12FG/1250-20户外高压真空断路器科技创新质保两年真空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名；其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点，在配电网中应用较为普及。

真空断路器是310kV，50Hz三相交流系统中的户内配电装置，可供工矿企业、发电厂、变电站中作为电器设备的保护和控制之用，特别适用于要求无油化、少检修及频繁

操作的使用场所，断路器可配置在中置柜、双层柜、固定柜中作为控制和保护高压电气设备用。特点：触头开距小，10KV真空断路器的触头开距只有10mm左右，操作机构的操作功就小，机械部分行程小，其机械寿命就长。燃弧时间短，且与开关电流大小无关，一般只有半周波。

熄弧后触头间隙介质恢复速度快，对开断近区故障性能较好。由于疏通在开断电流时磨损量较小，所以触头的电气寿命长，满容量开断达30-50次，额定电流开断达5000次以上，噪音小适于频繁操作。

体积小、重量轻。适用于开断容性负荷电流。由于其优点很多，所以广泛应用于变电站中，目前型号主要有：ZN12-10型、ZN28A-10型、ZW7-35型、ZW8-12型、VS1型、ZN30型等。具体介绍 通用电气

ZW8-12FG/1250-20户外高压真空断路器科技创新质保两年真空断路器技术标准真空断路器在我国近十年来得到了蓬勃的发展。产品从过去的ZN1ZN5几个品种发展到数十多个型号、品种，额定电流达到5000A，开断电流达到50kA的较好水平，并已发展到电压达35kV等级。80年代以前，真空断路器处于发展的起步阶段，技术上在不断摸索，还不能制定技术标准，直到1985年后才制定相关的产品标准。

启轩电气ZW8-12FG/1250-20户外高压真空断路器科技创新质保一年 启轩电气有限公司位于：浙江省，温州市，近年来开始加入互联网网店行业，首先欢迎登陆我们的店铺，在此表示感谢。 本公司服务于电工电气行业，供应各款式高压断路器，真空断路器，SF6断路器，负荷开关，隔离开关，少油断路器，多油断路器、户外真空断路器、户内真空断路器、户外隔离开关、户内隔离开关、SF6断路器、负荷开关、多油断路器、负荷真空断路器、少油断路器避雷器、熔断管、操作机构等产品，我们公司坚信优质的服务和不

通用电气ZW8-12FG/1250-20户外高压真空断路器科技创新质保两年 断升级适应新市场的产品才是客户真正需要的。服务前，我们提供真实精美的产品展示图；服务中，我们展示各项产品属性，运费情况，如想更详细的了解和定制产品，还可直接联系本公司，为您贴心服务；服务后，我们会认真接受各买家客观公正的建议和批评，并不断地加以改进。我们的宗旨是在任一环节都做客户的好伙伴，为您解决问题。