

美姑水泥基防水涂料厕卫防水效果好

产品名称	美姑水泥基防水涂料厕卫防水效果好
公司名称	重庆振硕科技有限公司
价格	86.00/桶
规格参数	品牌:高和 型号:GH
公司地址	重庆市九龙坡区渝州路4号23-1号
联系电话	18875227026

产品详情

水泥基防水涂料 产品特点

本品采用德国先进技术配方，由改性的高性能合成乳液和无机聚合物砂浆干粉料按照科学的配合比复配而成。无毒无害无腐蚀，符合环保要求，可直接用于饮用水池。

水泥基防水涂料 产品用途 JS聚合物水泥基防水涂料:主要用于地下室，地下隧道、卫浴间、水池等,特别潮湿及长期在水中浸泡的条件下的施工。 **水泥基防水涂料技术指标**

序号	试验项目		技术指标
1	固体含量/%		70
2	拉伸强度	无处理/Mpa	1.8
		加热处理后保持率/%	80

		碱处理后保持率/%	70
		浸水处理后保持率/%	70
		紫外线处理后保持率/%	—
3	断裂伸长率	无处理/%	30
		加热处理/%	20
		碱处理/%	20
		浸水处理/%	20
		紫外线处理/%	—
4	低温柔性 (10mm棒)		—
5	粘结强度	无处理/Mpa	1.0
		潮湿基层 , Mpa	1.0

		碱处理 /Mpa	1.0
		浸水处理/Mpa	1.0
6		不透水性 (0.3Mpa,30min)	不透水
7		抗渗性 (砂浆背水面) /Mpa	0.8

水泥基防水涂料 注意事项

1、不能在0 以下或雨中施工，在特别潮湿又不通风的环境中，会影响干燥及成膜。2、一般条件下，涂料可用约3小时，涂层干固时间约2~6小时。现场环境温度低、湿度大、通风不好，干固时间长些；反之短些。3、基本颜色为象牙白色。选择其他颜色时，加中性、无机颜料，建议选用氧化铁系列颜料。其他颜料须先试验确认无异常现象后，方可使用。4、须在防水层完成2天后进行。抹砂浆是为了方便施工，可在防水层最后一遍涂覆后，立即撒上干净的中粗砂。

水泥基防水涂料 施工说明

1).基面处理:基面必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏。不平处须先找平；渗漏处必须先进行堵漏处理，推荐使用（佳合天成牌901快速堵漏剂）；阴阳角应做成圆弧角。2).配料:按规定的比例（胶液：粉料=1：2）取料，用搅拌器充分搅拌约5分钟左右，直至料中不含团粒，最好不用手工搅拌。打底层涂料等，如需加水，则要先在液料中加水，用搅拌器边搅拌边徐徐加入粉料。3).涂覆:根据工程的特点和要求，选择适当的工法。涂覆时要尽量均匀，不能有局部沉积，并要求多滚刷几次使涂料与基层之间不留气泡，粘结严实。在潮湿或不吸水的基层上使用时，不需要打底层。各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘为准。若防水层厚度不够，尤其是立面施工，可加涂一层或数层。加无纺布施工时，下涂和上涂要连续施工，无纺布要铺贴平直，并用刷子刷实不留空鼓。

水泥基防水涂料 包装储运

1、零售包装：10kg/桶 工程包装：胶液（20公斤）：粉料（40公斤）

2、储存在5 以上的阴凉处，储存期为12个月，本品无毒、无味、无污染，可按一般货物运输。

水泥基防水涂料 工程业绩 北京体育大学游泳馆、地坛大厦、废水处理站、分水岭隧道、清华科技园、华北电力大学、国美第一城、国家游泳中心、牡丹江市政府、乔波滑雪馆等等。