

嘉乐仕X光机， 电线检测X光机， 便携式X光机

产品名称	嘉乐仕X光机， 电线检测X光机， 便携式X光机
公司名称	东莞市嘉乐仕金属探测设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:嘉乐仕 型号:26JLS-100XB
公司地址	东莞市常平镇岗梓村大埔工业区兴华大厦B座一楼
联系电话	0769-83508392 15907693763

产品详情

嘉乐仕X光机， 输送式X光机， 安检X光机

产品详细介绍

检测对象：行李包裹， 大中型箱包、手提箱、托运物品等较大物品

适用场所：物流、快递、火车站、汽车站、机场、海关、港口、仓库等重要场所

实在的技术优势：

* 一键式关机：关机时只需旋转一下钥匙， 设备自动安全关机， 更人性化

* 紧急制停分层控制：按下紧停按钮， 仅断电传动和射线源部分， 更安全

* 弱电远程唤醒式控制：操作台采用弱电唤醒式控制， 无强电接触， 更以人为本

* 图像超清晰：核心部件采用高密度进口模块， 分辨率更高， 达到国际水平， 更清晰

* 防水功能：通道内特殊处理，旅客少量液体散落无影响，更放心

* 功能：独有的鼠标放大镜功能，任意局部细节放大，更精确

* 无极天眼放大功能：64级连续无极鼠标放大功能，更连续

* 魔力按键：代替传统键盘，当鼠标放到软按钮时，软件智能识别控制，更智能

* 电子鼻：满足一定条件时发出声光报警信号，对特定的具有辅助识别作用

* 黑匣子：（选配模块）

基本技术参数：

外形尺寸：3980（长）x1130（宽）X1796（高） mm

通道尺寸：800（宽）X650（高） mm

传送速度：0.22米/秒

拖动重量：200公斤

分辨力：直径0.0787mm金属线

空间分辨力：水平直径1.0mm；垂直直径1.0mm

穿透分辨力：直径0.511mm

穿透力：38mm钢板

胶卷安全性：对ISO1600胶卷安全

射线束方向：顶照式

管电流：0.4—1.2mA（可调）

管电压：100~160KV（可调）

泄漏剂量：<0.32uGy/h

射线束发散角：80 °

冷却/工作周期：密封式油冷/100

工作环境：-20 ° C~60 ° C/20%~95%（不冷凝）

工作电压：220VAC（±10%） 50±3HZ

功耗：0.8KVA（每小时0.8度电）

噪声：≤57dB

图像处理：

阵列探测器：L型光电二级管多能量探测器

显示器：高分辨率19英寸液晶显示

彩色：根据物质材料，24位真彩色显示，12bit深度

边缘增强：物体轮廓边缘更加清晰

超级图像增强图：像细节更清晰

高穿显示：提高图像亮区对比度，使易穿透区更清晰

低穿显示：提高图像暗区对比度，使难穿透区更清晰

增亮/减暗：增加图像的亮度/减暗图像的亮度

回拉/前拉：可对当前30幅图像，前后回拉及处理

图像复原：图像显示恢复到初状态

图像存储：连续保存50万幅图像，并可处理。

东莞市嘉乐仕金属探测设备有限公司

www.jls668.net 卢生：15907693763 欢迎来电，谢谢！