

雷泼RMO补缝胶浆厂家供应 RMO补缝胶浆批发

产品名称	雷泼RMO补缝胶浆厂家供应 RMO补缝胶浆批发
公司名称	重庆振硕科技有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:高和 型号:GH
公司地址	重庆市九龙坡区渝州路4号23-1号
联系电话	18875227026

产品详情

补缝胶浆产品特点

用于修补任何硬质材料的细小裂缝和宽大裂缝。厚度从薄如蝉翼至所需的厚度，均可达到专业指标的要求，形成持久的修补与搭接面，不卷边、分离和剥落。也可独立作防水层使用。

补缝胶浆产品用途

1、主要用于工业与民用建筑室内外墙、地面各种微细装饰性裂缝的修补，尤其适用于各种保温墙体抹灰层裂缝的修补。 2、可用于建筑物屋面、地下室、卫浴间等部位防水层坏损的修复，也可以单独作为砂浆型防水材料使用。 **补缝胶浆技术参数**

实验结果	性能项目		检验结果	性能指标	本项结论
	固体含量，%		85	65	合格
干燥时间	表干时间，h		2	4	合格
	实干时间，h		5	8	合格
拉伸强度，Mpa		2.1	1.8	合格	

	断裂伸长率, %	100	80	合格
	不透水性,0.3Mpa,30min			合格
潮湿	基层粘结强度,1Mpa	1.0		合格

补缝胶浆施工说明

- 1、施工前混凝土的裂缝。
- 2、进行清洁表面处理。
- 3、将RMO胶液与RMO粉料按1:2.5的比例混合均匀。
- 4、若裂缝大，且较深，可先用RMO胶浆适当稀释后填充。
- 5、用RMO胶浆填充。
- 6、最后用RMO胶浆抹平。

补缝胶浆大缝施工方法

- 1、若裂缝大、且较深，可将RMO补缝胶浆用适当的水稀释后，填充入被修补的裂缝中。
- 2、用RMO补缝胶浆填充、修补裂缝，并抹平。对于变动较大的裂缝可以采用埋贴无纺布增强的方式进行抹平。
- 3、施工温度5℃以上，在干燥过程中避免阳光曝晒、高温或雨水冲刷。温度高、水蒸汽蒸发快时，建议固化后，表面喷1-2次水养护。
- 4、施工用量：根据修补对象具体情况不同，会有很大的不同。一般地，每延米裂缝修补RMO胶浆用量约为0.2-0.3公斤。

补缝胶浆包装贮存

储存在5℃以上的阴凉、干燥处，未开封可储存12个月。本品不燃、不爆、无毒、无味、无污染，可按一般货物运输。

补缝胶浆郑重声明

本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于使用不当而产生的任何责任，使用时请参照本说明书，相关问题请咨询当地经销点或本公司技术服务部门。