

BINO-30ABINO鉴定恒温槽

产品名称	BINO-30ABINO鉴定恒温槽
公司名称	江苏波场智能科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市清源路152号
联系电话	13565654244

产品详情

【详细说明】 检定专用恒温槽技术参数 高精度制冷恒温槽 主要参数 BINO-80A BINO-60A BINO-40A BINO-30A BINO-10A 温度范围 -80 ~ +95 -60 ~ +95 -40 ~ +95 -30 ~ +95 -10 ~ +95 温度波动度 ± 0.01 /30min ± 0.01 /30min ± 0.01 /30min ± 0.01 /30min ± 0.01 /30min 温度均匀度 0.01 0.01 0.01 0.01 工作区尺寸 130 × 480(mm) 130 × 480(mm) 130 × 480(mm) 130 × 480(mm) 工作室容积 18L 18L 18L 18L 18L 工作介质 无水乙醇 无水乙醇 工业酒精或水 工业酒精或水 工业酒精或水 使用环境温度 低于30 低于30 低于30 低于30 低于30 外型尺寸(mm) 850 × 600 × 1350 850 × 600 × 1350 760 × 560 × 1070 760 × 560 × 1070 760 × 560 × 1020 制冷剂 R22R13 R22R13 R502 R502 R22 净重 185Kg 185Kg 138Kg 138Kg 120Kg 总功率 4.0KW 3.0KW 2.0KW 2.0KW 1.5KW 电源 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 高精度油、水槽 主要参数 BINO-300A BINO-95A 温度范围 90 ~ 300 高于室温 ~ 95 温度均匀度 ± 0.01 ± 0.01 温度波动度 0.01 /30min 0.01 /30min 工作区尺寸 150 × 480(mm) 130 × 480(mm) 工作室容积 23L 18L 工作介质 甲基硅油 水 使用环境温度 低于35 低于35 外型尺寸(mm) 760 × 560 × 1020 760 × 560 × 1020 净重 120Kg 85Kg 总功率 3.0KW 1.5KW 电源 220V/50Hz 220V/50Hz 检定专用恒温槽主要特点: BINO品牌高精度全浸式温度检定设备, 控温精度高, 温场均匀, 稳定性好, 操作方便, 采用全封闭法国泰康压缩机制冷系统, 精密温度控制仪按PID调节规律实现温度自动控制, 外壳和槽体采用全不锈钢制造。 检定专用恒温槽其他说明: 一、二等标准水银温度计, 贝克曼温度计, 工业铂热电阻, 标准铜-康铜热电偶检定之用, 也可作高精度热、冷源供生产、科研使用。

鉴定恒温槽:www.bino17.com/binuo-SonList-1012363/

www.chem17.com/st283864/product_17255346.html