

反馈抑制器，会议移频器 M2000D 自动反馈抑制处理器

产品名称	反馈抑制器，会议移频器 M2000D 自动反馈抑制处理器
公司名称	广州市玛克音响设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:玛克音响MARK 型号:M2000A
公司地址	广东广州 天河区 元岗工业区
联系电话	86-02083618765 13710393926

产品详情

产品名称：M2000D 自动反馈抑制处理器 品牌：MARKAVSI— 概述：

1、该产品采用美国硅谷AIITAV(人工智能AI、和信息控制技术IT、音视频技术AV)自适应算法DSP处理的全自动自适应反馈抑制器，增益提升6-15DB，采用蓝底白字液晶显示，内置16段均衡器、压限器、噪声门、高低通。该反馈抑制处理器是一台专门为本地扩音而设计的数字音频会议处理系统。 2、自适应全频带反馈抑制，由于采用了和传统反馈抑制器完全不同自适应房间反馈预测消除算法，可以无失真地完全消除掉自激啸叫声。 3、内置独特的无失真动态噪声消除功能，可以无失真地过滤掉背景和系统电流噪音，从而提高信噪比和改善音质。总而言之，M2000D 反馈抑制处理器是一台先进的内置了最先进音频信号处理软件的高速计算机系统，广泛应用于各种会议室现场扩音系统。

二 特点：

1、M2000D 内置了专用高速浮点数字信号处理器和声学自适应反馈（AFC）抑制算法，使用时可完美消除掉烦人的自激啸叫声，同时不会引入失真。

2、具有人工智能全自动自适应控制运行模式，操作简单易用。 3、内置动态噪声滤波器ANS，主动噪声消除ANC功能，滤掉现场环境噪声。 4、主动增益AGC，提升增益更高，入麦感亲切距离更远（鹅颈麦可达50-70CM）。 5、可连接电脑控制软件对处理器进行操作，简单方便，操作完毕可锁定参数。

三 参数：

1) : 采样率为48Khz, 频率范围为40Hz ~ 20kHz ; 2) : 传声增益提高 : 6-15dB ; 采用独有自适应算法。3) : 噪声抑制比 : 6-9dB ; 4) : 专利自适应算法, 提升增益高, 无回音和颤音 ; 5) : 使用简单, 连接好后, 按下反馈抑制按钮即可。