

# 手推车 130KG 13.9KG

产品名称	手推车 130KG 13.9KG
公司名称	青岛晟恒金属有限公司
价格	90.00/台
规格参数	载重:130KG 自重:13.9KG 车体尺寸:容水60L
公司地址	中国 山东 胶南市 隐珠街道办事处
联系电话	86 0532 83192659/13791923255 13708952137

## 产品详情

载重	130KG	自重	13.9KG
车体尺寸	容水60L	类型	手推工具车

我公司拥有大批优秀的供应商，确保为客户提供质量可靠的商品。我们经验丰富，产品齐全多样，可以最大限度地满足客户的需求。我们的客户遍及世界各地，且享有较高的声誉。我司也可根据客户的样品、图纸或意图，生产符合客户要求的产品。公司将以一流的产品质量，一流的企业信誉，一流的服务赢得客户，我们竭诚欢迎与您携手合作，共展宏图。

不同用途的手推车有不同的车体结构。通用四轮手推车多半有一个载货平台。专用手推车则结构繁多，有的车体制成箱形,适于搬运重量轻而便于装卸的物品;有的车体伸出托架，便于安放杆、轴和管子等零件；有的车体形状完全与货物吻合,如气瓶车；有的十分小巧,可以折叠，便于携带；有的为便于装卸桶装液体、纸卷等筒状货物，车体上有两条扁钢形成低矮斜面，以利于筒状物滚上滚下，如筒状货物装卸车。现代手推车都装有滚动轴承，车轮用实心轮胎或充气轮胎。防静电手推车采用不锈钢骨架、线网板、钢柱和防静电尼龙轮子制成，网板四角圆柱处配装有调节夹和调节槽，轻便灵活，钢柱每隔一英寸凹入沟圈与接管片凸出线圈配合组装，可根据需要调节所需高度和有效泄放静电电荷等特性，调节快捷，使用方便。坚固耐用，层板分网状和板材两种，桥梁式结构，承重分布均匀。静音手推车新颖、美观，合成塑料的车体、脚轮运用，减轻了整车自重。独特的静音、传动技术设计使手推车走行无声、轻快。广泛适用于厂区、办公楼、图书馆、宾馆、餐饮业、物流运输等物料搬运行业。手推车根据使用的不同需求，有不同的规格（比如：有单层，双层，手拉用，手推用等），选用时候需要根据载重的物体重量与物体尺寸大小做合理选择。[1]

## 双层手推车 应用

在世界上手推车的应用非常广泛，一般欧洲，北美国家手推车用于花园比较多，而非洲手推车用于矿山比较多，中东国家则以建筑用为多，而以中国青岛胶南的手推车制造基地最为有名，常年不断的为世界各地的手推车用户服务着。著名企业有青岛泰发集团和青岛华天车辆最为有名气。防静电手推车适合半导体、ic、食品、生物医药、制造及各种无尘室作业区域存放货品用。防静电系统电阻:10的6次方~10的9次方 不同用途的手推车有不同的车体结构。通用四轮手推车多半有一个载货平台。专用手推车则结构繁多，有的车体制成箱形,适于搬运重量轻而便于装卸的物品;有的车体伸出托架，便于安放杆、轴和管子等零件；有的车体形状完全与货物吻合,如气瓶车；有的十分小巧,可以折叠，便于携带；有的为便于装卸桶装液体、纸卷等筒状货物，车体上有两条扁钢形成低矮斜面，以利于筒状物滚上滚下，如筒状货物装卸车。现代手推车都装有滚动轴承，车轮用实心轮胎或充气轮胎。

防静电手推车采用不锈钢骨架、线网板、钢柱和防静电尼龙轮子制成，网板四角圆柱处配装有调节夹和调节槽，轻便灵活，钢柱每隔一英寸凹入沟圈与接管片凸出线圈配合组装，可根据需要调节所需高度和有效泄放静电电荷等特性，调节快捷，使用方便。坚固耐用，层板分网状和板材两种，桥梁式结构，承重分布均匀。

静音手推车新颖、美观，合成塑料的车体、脚轮运用，减轻了整车自重。独特的静音、传动技术设计使手推车走行无声、轻快。广泛适用于厂区、办公楼、图书馆、宾馆、餐饮业、物流运输等物料搬运行业。

手推车根据使用的不同需求，有不同的规格（比如：有单层，双层，手拉用，手推用等），选用时候需要根据载重的物体重量与物体尺寸大小做合理选择。[1]

## 双层手推车

### 应用

在世界上手推车的应用非常广泛，一般欧洲，北美国家手推车用于花园比较多，而非洲手推车用于矿山比较多，中东国家则以建筑用为多，而以中国青岛胶南的手推车制造基地最为有名，常年不断的为世界各地的手推车用户服务着。著名企业有青岛泰发集团和青岛华天车辆最为有名气。防静电手推车适合半导体、ic、食品、生物医药、制造及各种无尘室作业区域存放货品用。防静电系统电阻:10的6次方~10的9次方

载重130kg，自重13.9kg，容水60l