

向心调心滚子轴承,天津调心滚子轴承,船用轴承嵩海

产品名称	向心调心滚子轴承,天津调心滚子轴承,船用轴承嵩海
公司名称	天津嵩海华工机械设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:祥林 型号:IE1739
公司地址	天津市南开区新南马路五金城2-13-101
联系电话	022-87888082

产品详情

【嵩海华工欢迎您惠顾】

企业简介

天津嵩海华工机械设备有限公司隶属于天津津岛船务有限公司轴承事业部，工厂位于天津市塘沽区新胡路1509号，创建于1992年，是一家私营兼具现代化管理模式的企业。天津嵩海华工机械设备有限公司目前主要负责津岛牌轴承的区域销售与网络营销。

本公司取得了《ISO

90001:2000质量管理体系认证证书》，具有可靠的产品质量保障体系，并取得BV工厂资格认证。与国内的冶金、石油及海上石油、矿山机械、航空航天等行业建立了业务合作。

本公司将以可靠的设计、精密的制造、专注品质、优化服务、持续改进、致力卓越以满足客户的需求，竭诚为客户提供满意的服务。

【嵩海华工向您推荐明星产品--调心滚子轴承】

涂防锈油防止高温轴承生锈：

1.浸泡法：一些小型高温轴承采用浸泡在防锈油脂中，油膜厚度可通过控制防锈油脂的温度或粘度来达到。使其表面粘附上一层防锈油脂的方法。

2.刷涂法：刷涂时注意均匀的涂抹在高温轴承表面，不要产生堆积，也要注意防止漏涂。

3.喷雾法：一些大型防锈物不适合采用浸泡法涂油，一般用大约0.7Mpa压力的过滤压缩空气在空气清洁地方进行喷涂。喷雾法适用溶剂稀释型防锈油或薄层防锈油。此种方法必须采用完善的防火和劳动保护措施。

【嵩海华工向您推荐明星产品--调心滚子轴承】

涂防锈油防止高温轴承生锈：

1.浸泡法：一些小型高温轴承采用浸泡在防锈油脂中，油膜厚度可通过控制防锈油脂的温度或粘度来达到。使其表面粘附上一层防锈油脂的方法。

2.刷涂法：刷涂时注意均匀的涂抹在高温轴承表面，不要产生堆积，也要注意防止漏涂。

3.喷雾法：一些大型防锈物不适合采用浸泡法涂油，一般用大约0.7Mpa压力的过滤压缩空气在空气清洁地方进行喷涂。喷雾法适用溶剂稀释型防锈油或薄层防锈油。此种方法必须采用完善的防火和劳动保护措施。