

狂车飞舞游乐设备、弹跳游乐项目

产品名称	狂车飞舞游乐设备、弹跳游乐项目
公司名称	郑州妙幻谷游乐设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路56号6号楼7层702号
联系电话	0371-56668165 15937179145

产品详情

狂车飞舞：www.miaohuangu.com/products/new_pro/kuangchefeiwu.htm

郑州妙幻谷儿童游乐设备（www.miaohuangu.com/）是河南郑州荥阳上街地区专业的儿童游乐场设备厂家、专门生产广场庙会游乐设备、公园游乐场设备、商超游乐设备、大型游乐设备。妙幻谷儿童游乐设备所生产的产品多达百种，欢迎新老客户来厂考察。

步骤一：组装框架 1.将4根长度2米的一端带三叉管的钢管找出来，其中2根两端带三叉管，将四根钢管首尾相接，组成一个边长2米的正方形。 2.组装好的正方形框架4个角均有可以插接钢管的铁环，将4根2米的对接管两两对接成4米一根（其中带滑轮的和带铁丝挂钩的为的一组，可以对接在一起），分别插入对角的铁环中；另外找出两根高度为50厘米的短腿分别插进另外一组对角的铁环中。 3.找出长度为2.25米的两根最细的钢管，细钢管的一端是铁环，一端是螺丝，可先将铁环那端贴着地面套入4米的立杆下面，螺丝一端跟另一根4米的立杆对接口拧紧螺丝。另一根细钢管则对应套在50厘米高的短腿上，与之前的那一根细钢管形成一个“×”形。

4.至此，铁架安装基本完成，剩余只是相对应的调节各个接口处的螺丝松紧即可。

步骤二：弹皮筋和安全带的组装

1.我们以安全带（即孩子身上穿的）为中心，先讲半边的连接，另外半边亦然。

2.将两端挂上铁扣的4跟橡皮筋的其中一端的铁扣拧开，挂在安全带上的铁环上。

3.将白色绳子一端挤上绳扣，把4根皮筋的另一端的铁扣拧开，挂在白绳子的绳扣上。 4.将白色绳子的另一端穿过4米立杆最高处的滑轮，然后再合适的位置挤上一个绳扣挂在立杆的铁丝钩上即可。

5.安全带另外一端的连接方法和上面四步相同。 步骤三：网面的安装 1.先把网面放在边长2米的铁框正中间，保证不偏斜，先随便用绳子将4个角固定好，这样是为了网面处于铁框正中间。 2.然后拿出长的黑色皮筋，先穿过网面的孔，然后在铁框上绕一圈继续穿下一个网面的孔，这样依次穿一周即可。注意，穿时一定要将皮筋用力来开，这样穿好才有弹性。