

医用床单位臭氧消毒机

产品名称	医用床单位臭氧消毒机
公司名称	承德高通环保设备有限公司
价格	16800.00/台
规格参数	品牌:承德高通 型号:cdx-s1000 灭菌率:99.99%
公司地址	河北省承德市承德县下板城镇大兰窝村
联系电话	18932856285 13731406553

产品详情

床单位臭氧消毒机（S1000型）

别名：床单元臭氧消毒机，床单位消毒机，被褥臭氧消毒机，床单位臭氧消毒器，床单位臭氧消毒器。

床单位臭氧消毒机由搪瓷臭氧发生器、解析装置、气泵、消毒气管、消毒床罩、大屏幕LED操控屏、机身外壳组成，工作时先通过抽真空装置将消毒床罩中空气抽出，形成真空，以便臭氧与床单位充分接触，然后冲入高浓度臭氧，消毒完毕后通过臭氧解析装置还原为氧气，此过程可一键启动，实现无人值守，消毒完成后报警并自动关机。

售后服务：一年三包，终身成本维护，免除您的后顾之忧。

床单位臭氧消毒机功能特点：

- 1，采用抽真空技术，增加单位面积内臭氧浓度，能使臭氧渗透至被褥内部，无死角。消毒更彻底。
- 2，具有解析还原残余臭氧功能，设有臭氧解析器，能将消毒完成后的残余臭氧全部分解成净化空气，人对环境安全无害。
- 3，臭氧发生器使用寿命长，采用专利臭氧发生器，使用寿命大于15000小时。
- 4，具有臭氧发生器故障报警功能，方便操作与维护。
- 5，具有臭氧浓度自动监测功能，配置本公司研制的臭氧浓度监测系统，能自动监测输出臭氧浓度（豪华

型)。

6, 具有臭氧发生器寿命计时功能(豪华型配置)

7, 采用大屏幕中文液晶显示器, 抽真空、充臭氧、消毒、解析还原可预先设置, 一个消毒周期自动完成, 一目了然。

8, 可对相邻两张病床同时进行消毒作业。

床单位臭氧消毒机主要技术参数

环境温度: -5 ~40

环境相对湿度: 60%~80%

工作电压: AC220V?? 50Hz

大气压力: 860hPa??? 1060hPa

外观尺寸: 长 × 宽 × 高

450mm × 420mm × 990mm

净重量: 28kg

输入功率: < 300w

臭氧浓度输出: > 1000mg/m³ ;

臭氧输送硅胶管长度: 2m

消毒时间选择范围: 0 ~120min

消毒床罩尺寸: 2500mm × 1600mm

消毒床袋尺寸: 2200mm × 1400mm

承德高通环保设备有限公司 路经理 13731406553