

移动式紫外线消毒车

产品名称	移动式紫外线消毒车
公司名称	承德高通环保设备有限公司
价格	1280.00/台
规格参数	品牌:承德高通 型号:1a 灭菌率:99.99%
公司地址	河北省承德市承德县下板城镇大兰窝村
联系电话	18932856285 13731406553

产品详情

紫外线消毒车

电源电压: 220V+10% 50Hz,功率 70 ± 5 W ,使用电子整流器

2. 配有两根30W紫外线灯管,消毒车杀菌灯正常点亮后,紫外线辐照度可达到: 单支灯管 125uw/cm²

双支灯管 250 uw/cm²。

3. 辐射紫外线波长:253.7nm。

4. 杀菌时间及空间参考(有效杀菌范围):

时间 30min 60min 90min 120min

空间

功率

单支30W灯管 30 m³ 35m³ 40m³ 45m³

两支30W灯管 50 m³ 60 m³ 65 m³ 70 m³

5. 消毒车核心组成部分—紫外线杀菌灯,使用寿命能达到8000h, 启动性能良好, 通电即亮, 无闪烁, 启动后稳定放电。

6. 消毒车外观透明洁净, 平直, 壳体构件及连接件采用铝合金材料, 经久耐用。

7. 消毒车可自由移动, 带四个360° 旋转车轮, 带刹车, 在使用中有足够的安全性。

8. 消毒车可对空气及物件表面消毒, 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、枯草杆菌黑色变种芽孢有杀灭作用。

9. 产品明显处有“安全使用规范”标识。

10. 产品开启时智能语音提示, 提醒人员离开现场, 确保安全性

11. 产品启动时自动延时一分钟, 以确保人员先离开现场, 保护人员免受紫外线照射。

12. 定时器可根据实际空间需要, 在120分钟内自由定时控制消毒时间。

13. 消毒车安装简单, 装上灯管后, 即插即用。

14. 消毒车灯管可调整角度:0-180度任意可调, 灯臂可调节90°, 135°, 180度. 灯管可折叠, 方便存储