30*50塑料工程拖链

产品名称	30*50塑料工程拖链
公司名称	庆云凯宝昊天机床附件制造有限公司
价格	46.00/米
规格参数	品牌:昊天机床辅机 型号:各种型号
公司地址	河北省沧州市盐山西马工业园
联系电话	0317-6341822 15227567456

产品详情

工程拖链制作精良能随机床、机械设备移动部件协调地运行，可发挥安全保护和导向的能力，可延长被保护的电线、电缆、液、气软管的使用寿命，降低消耗，可大大改善机床、机械设备的电线、电缆、液、气软管分布零乱的状况，使之整齐、规则地排列在一起，能增强机床、机械设备的整体艺术造型效果。 【详细说明】 拖链制作精良安装方法：使用适当的平头螺丝刀，垂直插入盖板两端的开启孔，打开盖板，将电缆、油管等按照我们提供的放置原则放入塑料拖链，然后盖上盖板，此外，电缆、油管的固定端和活动端均应使用去张力装置加以固定。塑料拖链在长距离滑动使用时，建议使用导向槽。 拖链制作精良内如何放置：电缆、油管、气管、水管；应该留有百分之十到百分之十五的剩余空间让内置的电缆、油管、气管等可以自由活动；在弯曲半径中对拖链不会产生强拉力，能够保护电缆、油管或气管。 弯曲半径：选择内置电缆；油管、气管、水管等中最大的弯曲半径作为对考值，并留有百分之十以上的空间。 在水平方向的运动的方式是超过拖链最大承载长度是要加支撑轮来辅助拖链的运行。它能够更好的保证拖链的使用寿命。并且需要提醒各位注意的是在水平方向运行的拖链弯曲半径要根据障碍物和机器的实际情况进行合理的选择。