

1.5厚YTL-VX聚乙烯交叉压膜自粘防水卷材

产品名称	1.5厚YTL-VX聚乙烯交叉压膜自粘防水卷材
公司名称	阳江雨衣建筑防水材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:雨衣 型号:YTL-VX 厚度:1.5
公司地址	阳江市江城区东湖路一巷35号201号房间
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

1.5厚YTL-VX聚乙烯交叉压膜自粘防水卷材多少钱一平米

一、产品概述

1.2厚YTL-VX聚乙烯交叉压膜自粘防水卷材

与一种引进美国原材料进行生产，是由一种化学物质硅酸盐水泥经特殊生产工艺处理的一组活性化合物和石英砂组成的粉末状水泥基类防水材料。

厚度有1.2mm、1.5mm、2.0mm三种规范。

规范：1.5厚，2.0厚，1.2厚 重量：45kg

别的：单面，双面，I型，II型，湿铺，预铺，湿铺法，湿铺式，预铺法，预铺式

二、产品特点

- 1、可施工于混凝土结构的迎水面和背水面
- 2、特别适合在一些于潮湿的基本基面上进行一些施工。
- 3、永久活性，能自愈小于或等于0.4mm毫米以下的细裂缝。
- 4、保护钢筋，防止主体内部结构的钢筋锈蚀。
- 5、可保护一些的材料混凝土结构也是会免受废水、海水及化学药品和溶剂的侵蚀。
- 6、增强一些的材料混凝土结构的强度，防止冷冻融下循环对混凝土的破坏。

7、因其独特的一些材料的渗透性，施工后也是无需设置一些其它的保护层。

8、操作简单，无施工接缝。

9、适用于地下室、屋面、阳台、卫生间、地铁、隧道、大坝、水库、水池、游泳池、桥梁、道路等混凝土结构。执行标准：GB/18445-2001涂刷法

三、1.2厚YTL-VX聚乙烯交叉压膜自粘防水卷材产品混合比

1、将水泥基渗透结晶型防水材料用清水按1：（0.33-0.4）的重量比，用机械进行很好的一些搅拌均匀成粘稠状浆料。

2、用棕毛刷（不宜使用高强度的或者滚筒或油漆刷）以1.0kg/m²分两遍涂刷在已处理好的混凝土结构的基面上。

3、涂刷第二遍涂层时可在第一遍涂层仍潮湿时进行，也可在施工后的第一遍完全干燥后继续进行。喷涂法

4、将水泥基渗透结晶型防水材料用清水按1：（0.33-0.4）的重量比，用机械搅拌成粘稠状浆料。

5、将浆料的一些进行装入喷灌内，以1.5kg/m²的平均用量两遍喷涂。干粉撒布法

6、在垫层未浇筑的混凝土前将材料以1.5kg/m²的平均用量均匀地撒在已预湿的垫层上，应在混凝土浇筑前面的半小时内很好的完成，

四、产品养护

1、在新浇筑的混凝土平面初凝时，以1.5kg/m²的平均用量均匀撒布于表面，然后用抹子或机械进行压光处理，养护。

3、水泥基渗透结晶型防水材料也是要等到一些表面干燥后，必须喷水养护3天，或在表面覆盖草袋等物，以避免图层受阳光暴晒和霜冻天气的影响。

4、本产品必须在干燥的室内环境下保存，防止受潮。

5、产品保质期：12个月。

五、1.2厚 YTL-VX聚乙烯交叉压膜自粘防水卷材产品图片一角

雨衣徐工 占经理 出品