带防雨檐防爆配电箱，防护等级IP65防爆配电箱

产品名称	带防雨檐防爆配电箱，防护等级IP65防爆配电箱
公司名称	河南首安防爆电气有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:首安防爆 型号:BXMD 颜色:国际灰
公司地址	平顶山市新城区长安大道与未来路交叉口蓝湾国际
联系电话	0375-2298818 17730820991

产品详情

带防雨檐防爆配电箱，安阳防爆配电箱

bxm(d)51系列防爆照明(动力)配电箱(iib)：

一、带防雨檐防爆配电箱，防护等级ip65防爆配电箱,适用范围

1. 1区、2区危险场所。

2. iia、iib、iic类，温度组别为t1-t4的爆炸性气体环境。

3. 适用于可燃性粉尘场所。

4. 户内、户外均可。

二、,带防雨檐防爆配电箱，防护等级ip65防爆配电箱产品特点

1. 本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。采用模块结构，各种回路可以自由选择组合。

2. 内装高分断小型断路器，具有过载及短路保护功能。

3. 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好。

4. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。

5. 钢管或电缆布线均可。

6. 可根据用户要求特制。

三、带防雨檐防爆配电箱，防护等级ip65防爆配电箱主要参数

防腐等级 额定电压（v） 额定电流（a） 防爆标志 支路数 防护等级

wf1 220/380 10-100a exdeiibt4

exdeiict4

dipa20 ta，t4 4、6、8、10、12 ip55*ip65

四、带防雨檐防爆配电箱，防护等级ip65防爆配电箱订货须知

用户在订货时，须注明配电箱的回路数、回路电流及断路器的极数，若带总开关则需注明总开关电流及极数，并注明进出线口方向、数量、大小。若照明、动力及漏电等混配时，则需提供原理图。

五、由于产品变化种类比较多，外形安装尺寸及拼装形式需与客户交底后另行提供。