

高密度岩棉板 憎水岩棉板 防火岩棉板

产品名称	高密度岩棉板 憎水岩棉板 防火岩棉板
公司名称	廊坊洛科威斯保温材料有限公司
价格	120.00/立方
规格参数	品牌:洛科威斯 型号:1200*600
公司地址	河北省廊坊市大城县杜权村
联系电话	13785677355

产品详情

公司坐落于原材料生产基地，为您提供更优惠的价格。

联系方式

手机:13785677355 联系人:杜经理

18531852750

13463600186

18531852757

电话：0316-3265883 传真：0316-3265883

网址：<http://lflkwsbw.b2b.hc360.com>

QQ: 1393303894

地址: 河北省廊坊市大城县留各庄工业园区。

岩棉特性

1. 需保温的设施和管道应无泄漏，表面干燥，无油脂，无锈蚀在桔柑些条件下，为利于防腐，可采取适当涂层。

2. 为达到热损失最小目的，板和毡的所有接头一定要对接十分紧密，在多层保温时各个十字接缝应交错开来，以免形成热桥，在保冷时必需杜绝冷桥。

3. 岩棉制品

用于室外保温或者在易受机械磨损的地方宜用金属或塑料包皮，并注意接头，接缝的密封，必要时加胶质封条，包裹层重叠部分不小于100mm。

4. 用于保冷一定要在保冷面加防潮层，在温度特别低的情况下，用不含树脂的岩棉进行绝热，其防潮层也必须是防火的。

5. 当温度超过200时，保温必须加合适的外护，这样可能产生的膨胀就不会使厚度和容重发生变化。

6. 对于大直径或平壁设备用岩棉制品保温，超过200 时应加保温钉，（间距400mm）外护要贴紧。

7. 当保温对象垂直放置，具有相当高度时，其保温层一定要有定位销或支承环，间距不要大于3米，以防保温材料在有震动时向下滑动。

8. 室外保温，保冷施工不宜在雨天进行，否则应采取防雨措施

