

法兰结构气动夹管阀-铝合金胶管阀

产品名称	法兰结构气动夹管阀-铝合金胶管阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 公称通径:DN40-DN250 工作温度:-20 - +150
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

气动夹管阀 法兰结构

产品参数：
公称通径：DN40-DN250
工作温度：-20 - +150
工作压力：2-6bar
密封等级：ANSI B16-104、Class

法兰结构：标准铝，不锈钢/钢衬套，内螺纹，带法兰内衬套

阀体材质：铝、不锈钢、钢

法兰材质：铝，铝+不锈钢/钢衬套，不锈钢，钢

密封圈（橡胶内衬套）：耐磨天然橡胶、食品行业天然橡胶、耐高温天然橡胶、丁腈橡胶Nitrile、三元乙丙EPDM、氟橡胶/VITON/FPM、有机硅 Silicone、氯丁橡胶/Neoprene、氯磺化聚乙烯橡胶Hypalon/CSM 丙烯酸丁酯/Butyl等材料 如有其他材料需求请提示。

特点：气动夹管阀主要是通道流畅、耐磨、耐蚀和抗疲劳，无压力损失、无堵塞、无泄露，防水锤冲击，具有良好的化学和物理性能。内衬套易更换，维护成本低。

适用介质：水泥、筒仓、沙粒、矿物材料、石灰石，土，泥灰土、砂浆、矿浆

材料：

阀体：铝、不锈钢、钢（DN250）

法兰：铝、铝+不锈钢/钢衬套，不锈钢，钢（DN250）（DN200以上的法兰连接材料为灰铸铁）

橡胶内衬套：耐磨天然橡胶、食品行业天然橡胶、耐高温天然橡胶、丁腈橡胶、丁腈橡胶Nitrile、三元乙丙EPDM、氟橡胶/Viton/FPM、有机硅Silicone、氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯橡胶Hypalon/CSM 丙烯酸丁酯/Butyl等材料，如有其他材料需求请指示。

配件：

电磁阀、压力开关、压力调节器、安全保护装置、过滤器真空组件、比例调节阀。

典型应用
