

直埋保温管生产厂家预制保温管

产品名称	直埋保温管生产厂家预制保温管
公司名称	河北长荣管道制造有限公司
价格	3000.00/吨
规格参数	品牌:河北长荣 型号:325-1420
公司地址	盐山县盐山镇西孙村
联系电话	13930747234

产品详情

套钢复合保温钢管是地下直埋管道中的一种，选用没有混凝土构造的情况下也能够进行地下直埋的方法，即作业钢管的热膨胀在外管内进行，然后降低了资料本钱，缩短了施工日期，并确保了供热管道的安全性，能够在不一样温度环境下更安全的广泛应用，尤其适用于高温蒸汽管道项目。运用温度可达150-450。管道端口通常选用聚乙烯薄膜或三层PE冷缠带密封，避免安装前或施工中进入潮气或水。保温资料多层错缝包扎，有用减少了热丢失，一起在外套外表采纳操控措施，避免冷桥的发生，然后使外套防腐层的温度操控得到了确保。用保温资料包扎多层铝箔反射层，有用减少了热丢失，使蒸汽管道愈加经济合理。疏水系统选用全封闭的方式，安置灵敏，构造合理，安全可靠。钢套管上的排潮管既能及时排出潮湿气体，又可作为平时运转的报警信号管。管道的热补偿选用优质波纹管补偿器，并将其装设在套管内，做成直埋方式，无须设置观察井，施工操作便利、工期短。适用于运送2.5MPa、350摄氏度以下的蒸汽或其它介质，该商品用钢管做外防护层，具有强度高，不易损坏，施工检修简便，运用寿命长的长处。

钢套钢复合保温钢管保温构造根据滑动方法不一样可分为两大类：

1、内滑动式引：保温构造由作业钢管、硅酸铝、减阻层、微孔硅酸钙、隔热层、不锈钢紧固钢带、铝箔反射层、聚氨酯保温层、外套钢管、外防腐层构成。内滑动型保温钢管是由运送介质的钢管+复合硅酸盐或微孔硅酸钙+硬质聚氨酯泡沫塑料+外套钢管+玻璃钢壳防腐保护层构造构成。各种管件节点保温处理技能老练，质量牢靠。

2、外滑动式引：保温构造由作业钢管、玻璃棉保温隔热层、铝箔反射层、不锈钢紧固钢带、滑动导向支架、空气保温层、外护钢管、外防腐层构成。

1、当地沟底部土层的承载力 80KPa 时，地沟底部应加垫素混凝土层。

2、C15 素混凝土层底部上层应先夯实后，再浇混凝土，混凝土层表面应光滑平整
当底部上层为湿陷性土质时，应换上(深 1.0m 左右)并夯实。

3、地沟内接头处的地沟宽度和深度应比非接头处增加 250 ~ 300mm。

- 4、设有波纹补偿器的位置。波纹补偿器底部的土层标高应根据补偿器的实际到货尺寸确定。
- 5、沟底上层沿管线的坡度应保证同管道的坡度一致。
- 6、直埋管道周围 100mm 用细砂填实。砂粒直径应不大于 8mm，砂层中不可含有粘土、砖、石、铁件等杂物。
- 7、当管道埋设在炉渣、杂物等腐蚀性较强的土层地段时，回填土应换以腐蚀性较小的土壤，并分层夯实。

盐山长荣管道制造有限公司

我厂专业对管件进行防腐保温

聚氨酯保温钢管、钢套钢保温钢管、3PE防腐、2PE防腐、环氧煤沥青防腐

环氧树脂防腐钢管、水泥砂浆钢管、液体环氧涂料IPN8710防腐

地址：盐山县盐山镇西孙村

联系电话：13930747234(微信号) 0317-6084281

业务QQ：2663009227 2271499849