

PCB电路板除胶渣系列中和剂 线路板中和液

产品名称	PCB电路板除胶渣系列中和剂 线路板中和液
公司名称	深圳市新日东升电子材料有限公司
价格	1.00/99
规格参数	新日东升:25KG DS-033:25
公司地址	深圳市宝安区松岗镇松河北路6号庄羽写字楼
联系电话	0755-29693451 13823378709

产品详情

中和剂DS-033乃专门用于还原残留在板面及孔壁的氧化剂（包括Mn7+、Mn6+及Mn4+离子），使氧化剂的残留物不会被带进化学铜制程，保障化学铜品质。特性：

1、优越的还原性能，能有效的去除Mn7+、Mn6+及Mn4+离子

2、不会浸蚀内层氧化铜而造成粉红圈 3、控制范围广及操作简易 物理及化学性质：中和剂DS-033

是一种不可燃的酸性液体，主要特征如下： 1、颜色：无色透明 2、PH值（大约）：3.1

3、比重（大约）：1.051 槽液配制：（按以下步骤进行）

1、加入蒸馏水或去离子水85%（体积比） 2、加入AR级浓硫酸3%（体积比），并搅拌均匀

3、加入中和剂DS-03320%（体积比） 4、***后加蒸馏水或去离子水至工作刻度，并搅拌均匀。（在加入浓硫酸时，必须小心缓慢地加入）

库存条件：本药品须储存于干燥及摄氏温度为10-32 的地方，避免被阳光照射及远离火种，并特别注意必须与碱性药品及氧化剂分开储存。在存放时，桶盖须朝天，且叠起不可超过两层，本药品之储存期一般为6个月，非使用时不可打开桶盖。注意事项：当使用中和剂DS-033时，请配戴护手套、护目镜及防酸碱衣服，避免药品与眼睛或皮肤接触。若不慎沾及眼睛及皮肤，请立即用大量清洁冷水冲洗，严重者请尽快就医诊治。