

AWR手提式CO2灭火器，质量价格美丽

产品名称	AWR手提式CO2灭火器，质量价格美丽
公司名称	江苏艾威瑞贸易有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:艾威瑞 型号:MT/3/5/7
公司地址	江苏省南通市海安县中坝南路89号
联系电话	0513-81871003 18012250091

产品详情

MT/3/5/7型手提式二氧化碳灭火器的使用说明

一、结构及用途

MT/3/5/7型手提式二氧化碳灭火器由器头、轻质钢质无缝瓶体、喷射系统等部件组成。利用筒体内的高压液态二氧化碳喷出灭火。技术性能符合GB4351.1-2005、GB4351.2-2005的要求。

二氧化碳灭火剂是一种最常见的气体灭火剂，具有冷却燃烧物、隔绝空气阻止燃烧，无残留痕迹，不污染环境，不导电、易于制造、价格低廉的优点。它适用于扑救封闭空间内可燃液体火灾，带电设备火灾和用水、泡沫、干粉等灭火剂灭火时，容易受到污损物体的初起火灾。广泛应用于工厂企业的配变电室、船舶、仓库、车辆、精密电子仪器、贵重设备、图书馆、档案室等场所的防火灭火。

注意：二氧化碳灭火剂不能扑救钠、钾等碱金属及氢化物火灾，也不能扑救自身含有供氧源的一些化合物如硝酸纤维的火灾。

二、使用方法

- 1、使用时，拔出保险销，一手将喷筒对准火源，另一手按下手柄，二氧化碳灭火剂立即喷出，即可灭火。
- 2、灭火时，不能逆风使用；灭油火时，不要直接冲击油面，以免油液激溅引起火焰蔓延。
- 3、灭火要迅速、果断，防止冻伤手，灭火后操作者应迅速离开，以防窒息。
- 4、使用时应保持直立状态，切勿横卧或倒置使用。
- 5、二氧化碳在空气中含量较高时，会造成呼吸困难，甚至死亡，使用时应注意防毒。

6、二氧化碳灭火器扑救电器火时，如果电压超过600V，切记要先切断电源后再灭火。

三、主要技术参数

型号	MT/3	MT/5	MT/7
充装量kg	3	5	7
有效喷射时间S	8	8	9
有效喷射距离m	2.0	2.5	2.5
喷射滞后时间S	5	5	5
喷射剩余率%	15	15	15
使用温度范围	-10 ~ +55	-10 ~ +55	-10 ~ +55
安全装置动作压力Mpa	17.5 ~ 22.5	17.5 ~ 22.5	17.5 ~ 22.5
充装系数kg/L	0.67	0.67	0.67
灭火级别	21B	34B	55B

说明：手提式CO₂灭火器具有美观、体积小、密封性好、开启灵活、使用安全可靠、灭火效果好、使用范围广、灭火

后不污染环境等特点。适用于扑救电器设备、加油站、图书馆、各种车辆、档案馆、及其他公共场所的初起火灾。

四、维护保养

1、本灭火器为高压容器，运输、存放时应避免碰撞，灭火器放置处应干燥通风，防止冰冻受潮，避免雨淋和曝晒。

2、灭火器的贮存温度应为-10 ~ +45 。

- 3、用户从灭火器开始设置时就要进行检查，以后要以1季度的间隔进行检查，环境恶劣时，应对灭火器进行更频繁的检查。
- 4、灭火器应每年至少检查一次重量。灭火器年泄漏量超过规定50g应维修。
- 5、灭火器一经使用，必须送到指定的专业维修单位，按有关标准进行维修和再充装，再充装前筒体必须经水压试验，水压试验压力为25MPa。
- 6、灭火器不论已经使用还是未经使用，距出厂年月期满五年，以后每隔二年，必须进行水压试验，在水压试验的同时测定残余应变率，其值不得大于6%，试验后应在灭火器筒体肩部用钢印打上试验年月和试验单位的代号。
- 7、对灭火器进行维修和再充装时，建议阅读本公司的《手提式二氧化碳灭火器维修手册》，按其要求和建议进行维修和再充装。

图片，价格，产品属性，仅供参考，不作交易价格，具体以实物为准，欢迎来电咨询.....