

九叶益典环氧树脂高固自流平面漆、无溶剂高光自流平

产品名称	九叶益典环氧树脂高固自流平面漆、无溶剂高光自流平
公司名称	东莞市益典实业有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	品牌:九叶益典 型号:YD-500
公司地址	广东省东莞市常平镇常平大道星汇中心1505
联系电话	0769-81090962 13925505734

产品详情

> 环氧树脂高固自流平面漆特性：

High build epoxy resin their flat paint characteristics

无溶剂高光自流平,表面平滑,美观,达镜面效果,无气味,无污染,无毒,色泽丰满,色彩多样.

> 环氧树脂高固自流平面漆施工说明：

High build epoxy resin their flat paint specifications

混合：贮存过程中，A组份可能会有轻微沉淀，混合前先将A组份充分搅拌：按比例将A组份/B组份倒入搅拌桶搅拌均匀施工。(注意:倒混合料时不允许把桶壁和桶底粘附的混合进行刮落,防止可能出现混合不均的情况)

施工方法：把面涂混合刮涂在已封闭了的中涂层上,专用带齿慢刀刮涂(:一定要回刀)

参考用量：0.6-3.0Kg/m²

施工条件：含水率要求8%以下，相对湿度55%以下，阴雨天或大气相对湿度高于

85%时，或气温在10 以下，应避免施工。

> 环氧树脂高固自流平面漆适用范围：

High build epoxy resin their scope of flat paint

适用于无重载的工业厂房，如电子、电器、机械、
化工、医药、纺织、服装、烟草等行业；仓库、超市、停车场等其他特殊场所所有的水泥或
水磨石地面；