

# 韩国HOT电热膜采暖 hot

产品名称	韩国HOT电热膜采暖 hot
公司名称	大连东光暖通安装工程有限公司连云港办事处
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:hot 型号:dg 表面温度:30-80 ( )
公司地址	中国 江苏 连云港市新浦区 连云港新浦区通灌北路188号东新绿苑
联系电话	86 0518 83366557 13776590755

## 产品详情

品牌	hot	型号	dg
表面温度	30-80 ( )	最大电压	220 ( V )
厚度	0.3 ( mm )	主要用途	家庭 办公 幼儿园等
产品认证	ce		

东光暖通安装工程有限公司连云港办事处是韩国韩松sun ( 株 ) 中国支社专业经销电热膜和韩国负离子产品.承揽电地热安装工程

### 电热膜详细介绍-

**特点一：健康、环保** 电热膜象太阳一样辐射热量，使人感到非常舒适，不会造成室内燥热，异味，皮肤失水，口干舌燥，室内尘埃，污浊空气对流等问题，从而保持室内清爽宜人。地暖足暖头凉，符合人体舒适感，特别适合女性、老人、小孩。经韩国红外产品质量检验中心测定，波长集中在8-15u波段，完全覆盖在太阳照射光线的红外光波长之内，对人体有益。

**特点二：省钱、快速、效率高** 本产品一次性投资低于其他取暖设备，正常运行的电热能直接转化为热能。在通电十几秒内，发热体表面温度迅速升高，使覆盖物表面温度不断升高，几分钟后，发热体以及隔热材料之间达到热态平衡，地面以恒定的温度进行热辐射，使用运行成本非常低。

**特点三：安装快捷、安全使用寿命长** 作为高科技一体化产品，电热膜地暖伴以其人性化、专业化的设计成为目前市场上安装、调试最为简便的系统产品。系统的可靠性经过最严格的欧洲质量认证，可长期使用。

**特点四：唯一不占用空间的取暖设备** 电热膜厚度只有几毫米，可根据需要，选用不同功率，灵活铺设在地面、墙面和吊顶上。可广泛应用于家庭、办公室、宾馆、学校、桑拿浴室、瑜伽馆等一切需要供暖的场所。不占用任何室内平面空间，使室内空间可以更灵活地布置和安放家具，享受使用更大空间。

特点五：各房间温度可独立控制，可移动的地热 电热膜采暖各通过温控器随心所欲控制各房间温度，达到您最舒适的温度需求。其安装简单，可按照需求自由移动。

特点六：节能环保。电热膜地暖不产生污染，不产生废气，空气清新，无噪音，无漏水现象，长期使用基本上免维护，各房间独立控制可任意开关，是节能环保产品。

电热膜采暖的主要优点：

(1) 可随意调节室内温度低温辐射电热膜供暖系统可通过在每个房间设置的交流电温控器，在设定的温度范围内，随意调整室温，使人们能像“节水”、“节电”那样灵活方便的“节暖”。

(2) 方便经济，节约能源低温辐射电热膜供暖系统可根据用户的需要，随时启动或关闭，运行十分经济。

(3) 不占室内空间，免维护，免维修低温辐射电热膜供暖系统因为取消了暖气片和管路，不占用室内空间。并且整个系统使用寿命长，免维护，免维修。

(4) 绿色环保，不环境污染低温辐射电热膜供暖系统不产生烟尘和粉尘，没有噪音和因室内空气对流引起的浮尘，符合城市规划要求，适合现代社会绿色环保的要求。

(5) 天然阳光般的温暖由于低温辐射电热膜供暖系统采用辐射方式供暖，给人们的感觉像在露天阳光下一样温暖舒适。没有传统供暖系统所产生的干燥和闷热的感觉。

(6) 低温运行，安全可靠系统工作时，电热膜表面保持低温运行,最高温度不超过50摄氏度.因此不会发生烫伤、引起爆炸和火灾等事故，整个系统全部采用并联方式连接，运行稳定，可靠性高。

(7) 可分户计费低温辐射电热膜供暖系统适应多种用户的需求，可分户、分单元或楼层进行计量，由用户自由控制用电量。采用韩国电热膜采暖可行性分析 电热膜辐射采暖是以辐射热为主的即舒适又节能的一种采暖方式，通常分为棚膜辐射采暖，地膜辐射采暖。以后一种方式为主。

辐射采暖是利用建筑物内部的顶面、地面、墙面或其它密实物体，吸收热源发射出的辐射热进行再行释放的采暖方式。采用辐射采暖时，室内温度均匀，空气清新，环境舒适、宁静。

电热膜是以油墨为主的40种矿物质配合出的半导体为发热源；在电的作用下，不仅仅是电能转换为热能，同时油墨的原子分子激烈震荡撞击也产生热能，所以产生热效率高；是面状式发热。不是靠增加电阻来达到取暖的目的；所以电路负载小；安全节能；电热膜的取暖方式让人感觉像阳光般的温暖。安装简洁方便；直接铺于地板或地砖下面，节省空间，节约成本。

电热膜产生的10微米远红外线，它在医学上称之为“生命线”；有改善微循环系统，减轻疲劳，增加免疫力的功效；能缓解关节炎、老寒腿等症状。地暖符合中医“温足而凉顶”的保健养生理论。并通过了中国人保财险公司picc的承保。

采用电热膜的几大优势：

1、经济运行、节约能源-----可以通过每个房间设置的温控器，在设定的温度范围内随意调整室温，并可根据用户需要随时启动或关闭，运行经济。

2、消除隐患-----不存在供暖试水等问题，从根本上解决了维修保养以及第二次投入等事项，节省了大量的人力、物力、财力。

3、免维修、无维修-----高科技的安全保护措施，从根本上解决了维修保养以及第二次投入等事项，节

省了大量的人力、物力、财力。

4、造价低、经济合理-----电热膜供暖系统施工简单，与土建不交叉，可与装修同步进行，达到了既采暖又美观舒适的双重效果，明显的体现出造价的经济合理性。

5、低温运行、安全可靠-----电热膜供暖系统工作时表面温度不超过60度，因此不会发生烫伤、引起爆炸和火灾等事故，整个系统工作运行稳定、安全可靠。高。

6、无环境污染-----没有烟尘和粉尘，符合城市规划要求，室内无空气对流引起的浮尘。

7、阳光般的温暖-----因为是辐射方式采暖，所以人的感觉象在阳光下一样温暖舒适，清洁卫生，没有传统供暖系统所产生的干燥和闷热的感觉。

8、自由选房-----再也不存在住高层或朝南的房间温暖，底层或阴面的房间受冻的现象。

9、无时间性-----不受采暖时间限制，随时都可以取暖，从而避免了秋冷和春寒的问题，让你的生活更舒适。

10、彻底解决-----关于别墅建筑的供热问题，别墅更人性化。

施工方案说明 在合理设计、节约成本的基础上为使此项工程达到最佳的采暖效果，我对每个不同功能的房间做如下说明：

1、住宅-----电热膜供暖 住宅是人员活动区域，为了室内温度均匀，室内空气清新，提供一个良好的环境，使人们感到舒适，因此采用地板电热膜采暖，考虑其有效的分室控制性能，在有人或无人时，可使系统处于节能运行状态，起到节约能源的作用。2、卫生间-----电散热器 电散热器升温快，且使用卫生间升温时间短，因此采用电散热器采暖方式，在很短的时间内，使局部小区域升温。

东光暖通安装工程有限公司连云港办事处

联系电话：0518-83366557手机:13776590755

联系人：崔经理

联系地址：江苏连云港新浦区通灌北路188号东新绿苑a5#502室

公司网站：[www.eliveing.cn](http://www.eliveing.cn)

联系邮箱：[jielongcui@126.com](mailto:jielongcui@126.com)