

# 美国优科ZoneFlexR500室内吸顶式AP

产品名称	美国优科ZoneFlexR500室内吸顶式AP
公司名称	深圳市麦可尔科技有限公司
价格	2700.00/台
规格参数	品牌:美国优科 型号:901-R500-WW00 适用:中等密度企业及中小型企业、酒店、零售店
公司地址	深圳市南山区南山街道南海大道西桃园路南西海明珠花园F座11楼B31
联系电话	18617076977 18818993914

## 产品详情

优科901-r500-ww00 ruckus优科r500室内双频 吸顶式无线ap

802.11ac室内ap，支持2.4ghz和5ghz双载频，2个以太网口，802.3af/atpoe供电输入和12vdc电源，2\*2:2，1200mbps。不带12vdc电源模块。\*\*\*多支持500用户，提供现场测试，部署方案，技术支持

详细信息品牌：	美国优科		
传输速率：	1200mbps		型号：
无线标准：	802.11ac		
lan口：	2个10/100/1000mbps		

智能wi-fi



无缝的互操作性

先进的wi-fi安全性

大规模的可扩展性

同类产品中的\*佳性能

强大的wlan管理

专利智能wi-

fi天线阵列技术：beamflex，可提供更广的信号覆盖范围和自适应信号控制功能，以实现\*可靠的wi-fi

可预测的实时容量信道选择 - channelfly是业内\*有效的手段，信道选择将带来\*高50%的更佳性能

\*佳信号路径选择，干扰抑制，和自动射频管理，带来更稳定的用户体验。

智能网状网络，可减少在需要接入点的地方铺设以太网线缆这一代价不菲并且工程浩大的工作

\*\*端的安全性——从802.1x支持到动态预共享密钥，所有您所期待\*新链路层加密和认证机制，都非常易于实施与管理

\*佳的信号路径选择、干扰规避和自动射频管理，以实现始终如一的用户体验

高性能双频段802.11n接入点（网状网或有线），在信号覆盖范围内可持续地为新的802.11n和传统的802.11a/b/g客户端提供高性能服务

更少的接入点带来更好的覆盖

配置仅需几分钟，而且安装过程仅需几小时，无需繁琐的现场勘验或冗长的网络设置

不论是否配备了智能wlan控制器，智能wi-fi接入点都能够进行灵活部署

控制器部署在wlan客户端的数据路径之外，并且仅进行流量管理

智能wi-fi接入点处理所有的控制流量，并详细探查各种请求/响应以及无线客户端之间的数据路

zoneflex r500

且各自适应天线技术的高性能 2x2:2 802.11ac 智能 wi-fi 接入点

高性能和性价比

双串流 mimo 2x2:2

支持同步双频 (5ghz/2.4ghz)

867 mbps (5 ghz) 和 300 mbps (2.4 ghz) 的用户吞吐量

高达 4db 的信噪比 (sinr) 改善以及高达 10db 的干扰抑制

能够支持多达 500 个的客户端。

与备选的后台扫描方法相比，新颖的信道选择技术可以提供高达 50% 的容量增益

自适应天线和自动干扰抑制

可将范围和覆盖面扩展到 2 倍

自动干扰抑制，优化高密度环境

移动设备就绪：每个射频均配备带有 64 个天线模式的双极化自适应天线，实现超级可靠性

适用于 hd iptv、voip 和数据的并发支持

支持同步、组播 ip 视频流

每个客户端 4 个业务流队列

多 ssid 实现差异化服务

支持具有独特 qos 和安全策略的多个 bssid

wpa-psk (aes)、802.1x 支持

“零 it”和动态 psk

强制门户和访客帐户

radius 和活动目录支持