

15KN手电两用螺杆式启闭机 启闭机闸门

产品名称	15KN手电两用螺杆式启闭机 启闭机闸门
公司名称	冀州市兆禹水利机械厂
价格	1.00/套
规格参数	品牌:兆禹 型号:QL
公司地址	河北衡水冀州市工业新区
联系电话	18931833334

产品详情

15KN手电两用螺杆式启闭机 用于各类大型给排水、水利水电工程。用于控制各类大、中型铸铁闸门及钢制闸门的升降达到开启与关闭的目的。

简介

液压启闭机，卷扬启闭机，门机，手轮式启闭机，手电式启闭机，手摇启闭机，螺杆式启闭机，双吊式启闭机等。

结构特点

- 1、启闭机包括电机、启闭机、机架、防护罩等组成；采用三级减速方式，用螺旋付传动，输出转距更大。启闭机配套钢架克服土建不平整，以减少整机噪声及振动。
- 2、采用户外型长时工作制电机，防护等级 IP155。行程控制机构采用十进制计数器原理，控制行程的误差0.5%。转距保护控制是通过蜗杆产生轴向位移触动微动开关，来达到保护电器的原理。
- 3、操作维护简便，可实现现场和远控操作。

15KN手电两用螺杆式启闭机 操作规程

1. 工程施工单位，要将启闭机应安装在平整坚实、视野良好的地基之上，机身和地锚必须牢固。要求启闭机与导向滑轮中心线应垂直对正，启闭机距离滑轮一般应不小于十五米。

2. 在调装作业前，应检查钢丝绳、离合器、制动器、保险棘轮，传动滑轮等，确定安全可靠，方可操作。钢丝绳在卷筒上必须排列整齐，作业中最少需保留三圈。在作业时，不准有人跨越启闭机的钢丝绳防止出现意外。
3. 在吊运重物需在空中停留时，除使用制动器外，并应用棘轮保险卡牢。操作时，严禁擅自离开岗位。
4. 工作中要听从指挥人员的信号，信号不明或可能引起事故时，应暂停操作，待弄清情况后方可继续作业。作业中突然停电，应立即拉开闸刀，并将运送物件放下。

15KN手电两用螺杆式启闭机 试验方法

- 1、启闭机操作人员必须掌握启闭机的结构、性能与操作方法，并有一定的机械知识，以确保机器的正常运转。
- 2、操作前，对启闭机进行全面检查，各部位润滑情况是否良好，螺栓有无松动。3、当启闭机运转时，操作人员不得离开现场，发现问题立即停机。
- 4、对机器进行维修时，必须清除载荷。
- 5、在使用时，需随时由注油孔注入润滑油，要经常保持足够的润滑油，螺杆要定期清除油垢，涂护新油，以防锈蚀。