

## 2.5寸主板1.8寸主板遥感测控主板医疗设备主板

产品名称	2.5寸主板1.8寸主板遥感测控主板医疗设备主板
公司名称	深圳市广晟博科技有限公司
价格	1400.00/PCS
规格参数	品牌:铭微 型号:GR-N3160
公司地址	深圳市宝安区松岗街道办68号
联系电话	075533232778

### 产品详情

- 板载 2GB/4GB 内存，支持扩展DDR3L 1600MHz内存

- 支持 1 \* Serial ATAIII (6Gb/s)

- 支持M.2主板支持NFGG硬盘主板

- 1 \* 24-bits LVDS

- 支持 DP1.1 Output (最大分辨率为 2560\*1600@60Hz)

- 支持 1 \* Intel® i211AT GbE LAN

- 主板尺寸：100 \* 72 mm

- 信疆工控 销售工程 陈生 13066986082 QQ3075735163



## 外观

尺寸

- 100mm \* 72 mm

## 处理器系统

CPU

- Intel® Braswell N3700/N3150/N3050/N3000 Processor

芯数

- BY CPU

最大速度

- BY CPU

L2 高速缓存

- BY CPU

芯片组

- SoC

BIOS

- AMI 128/64Mb Flash ROM

## 扩展槽

PCI

- 0

Mini-PCIe

- 1 (全尺寸)

mSATA

- 1 (可与mPCIe共用)

PCIe

- 0

M.2	- (M-key, 2242 SATA Only)
CF 卡插槽	- 0
内存	
技术	- DDR3L 1600MHz
最大内存	- 4GB
插槽	- 1
图显	
调节器	-英特尔® 高清图显
VRAM	- 共享内存
VGA	- 0
LVDS	- 1 * 24-bits 单通道LVDS
HDMI	- 2
DVI-I	- 0
DP	- 1

多显	- Yes (2显)
网络	
以太网	- 10/100/1000 Mbps
调节器	- GbE LAN: Intel i211AT
接口	-1 x RJ 45
SATA	
最大数据传输率	- 1 * SATAIII (6.0Gb/s)
背板接口	
VGA	- 0
DVI-I	- 0
HDMI	- 0
DP	-1
网口	- 2
USB	-4x USB 3.0

音频	- 0
串行接口	- 0
eSATA	- 0
PS2	- 0
DC-输入	- 1
<b>内置接口</b>	
USB	- 2 (2 x USB 2.0)
PS2	- 0
LVDS/变频器	- 1
VGA	- 0
串行接口	- 1(2 x RS-232 5V/12V 可选接头)
SATA	- 1 x SATAIII (6.0Gb/s)
mPCIe	- 1
并行端口	- 0

M.2	1 (M-key, 2242 SATA Only)
CIR	- 0
GPIO 8-bit	- 4in / 4 out
机箱防入侵接头	- 0
音频接头	- 1
<b>看门狗定时器</b>	
输出	- From Super I/O to drag RESETCON#
间隔	- 256 段, 0,1,2...255sec/min
<b>电源规格</b>	
电源输入	- 12V DC-In 电源接口 (2-pin PWR Con)
开机	AT/ATX模式切换 - AT: 通电后直接开机 - ATX: 通电后按电源按钮开机
<b>认证</b>	
证书	- CE, FCC, RoHS, REACH
<b>工作环境</b>	

温度

-工作温度:0 - 60

-仓储温度:-20 - 85