

石英石板才拼接胶水 百士奇

产品名称	石英石板才拼接胶水 百士奇
公司名称	临海市秉一建材有限公司
价格	50.00/支
规格参数	
公司地址	临海市特产场2号
联系电话	86 0576 85176620 13958570512

产品详情

型号	solider surface adhesive	品牌	百士奇
粘合材料类型	石材类	有效物质	98 (%)
剪切强度	15.3 (MPa)	规格尺寸	235 (mm)
保质期	12 (个月)	执行标准	GB

人造石专用胶

b.a.s.h纯亚克力胶水为两组分、甲基丙烯酸甲酯结构性粘接剂。应用于人造石接缝拼接，透明有机玻璃板粘接，对于亚克力与聚酯人造石有非常好的胶接力，铁片拉剪强度大于21mp。

分10：1 (b1)及20：1(b2)，枪管用胶及牙膏管状用胶，常温操作时间为8 - 15分钟，固化时间为15 - 35分钟；分冬季和夏季配方，保证-5 以上50分钟内打磨，也可根据客户需要调整固化时间。

人造石结构胶

不黄变。耐高温，耐水性良好，耐冲击性良好，耐磨损。

物理特性（未固化） - 室温

主剂固化剂

稠度，cp × 1000 16 - 22 1 - 25

颜色透明或任意颜色透明或半透明

机械性能（固化后） - 室温

拉剪强度大于21mp（24小时）

优点：

不黄变， 快速固化， 100%完全反应， 40分钟可砂光打磨， 透明或任意颜色

无须特殊的表面处理

环境抗性

耐水性良好， 耐冲击性良好， 耐磨损， 耐高温， 耐紫外线

适用材质：

透明有机玻璃有机玻璃， 亚克力人造石板材 聚酯人造石板材， 胶衣， 热可塑性塑胶， 玻璃钢/复合材， 不饱和石英石和亚克力石英石