

## 移动式登车桥供应商,山南移动式登车桥,翔宇机械值

产品名称	移动式登车桥供应商,山南移动式登车桥,翔宇机械值
公司名称	济南翔宇升降机械有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:济南翔宇机械 型号:JA1813
公司地址	山东省济南市济阳县济北开发区
联系电话	0531-81175987 18678782836

## 产品详情

济南翔宇升降机械有限公司

- 1、主体支架:采用特制异型钢管。
- 2、台面材料:台面采用8mm防滑网。
- 3、油缸:济南产高精度耐磨油缸。
- 4、轮胎:高强度耐负荷高压轮胎。
- 5、液压油:32号抗磨液压油(日本华尔兹)
- 6、液压油管:高压双层钢网橡胶管(沈阳橡胶四厂)
- 7、配置的刹车块(可有效防止货车装卸时登车桥移位)。
- 8、采用手摇液压泵作动力,(勿需外接动力电源即可轻松实现登车桥的高度调节)
- 9、可调节长度的索链能方便地钩住货车,使登车桥与货车始终紧密贴合。

固定式液压登车桥是常用的物流装卸辅助设备,安装固定式液压登车桥时,可以按如下步骤进行:

- 1.安装液压动力单元。固定式液压登车桥液压动力单元多为卧式安装,安装时,首先把液压动力单元牢固地固定在液压登车桥底座上,螺栓上应配备弹簧垫圈,防止因振动螺栓松动。
- 2.按正确的方法把液压油缸与液压泵站相链接,连接时必须牢固,为了防止漏油,必须安装合适的

密封垫圈。

3.把固定式液压登车桥底座与月台底部的金属预埋件连接在一起，连接前，必须把登车桥上台面调平。

4.向油箱注入液压油，夏天注入46#抗磨液压油，冬季注入32#抗磨液压油，注油时必须经过过滤，过滤精度不低于 $25\ \mu\text{m}$ 。

5.安装电气控制箱，并按正确方式接线。

6.整体检查一遍，确保各部分连接正确牢固，确保液压登车桥内无工作人员。

7.安装完毕后首先点动启动按钮，观察电动机是否正转，反转时，调节相序。

8.检查机械运动部分是否灵活，有无卡阻现象。

9.确认各部分正常后方可按启动按钮开始试车。

10.根据现场情况，合理调整大板和小板下降速度。

济南翔宇升降机械有限公司

压动升柄，使登车桥上升，至高于车厢底板。车辆到位，松开回油阀，登车桥下降并使唇板平稳地搭接到车辆尾部，用链子把登车桥和车固定牢，此时液压系统不受力，可以开始作业。作业结束后，松开固定链，压动手柄登车桥上升，车辆开走，登车桥复位。把登车桥尾部抬起，挂于车上移动。