

优诺高强度安全帽工地施工防护帽劳保头盔

产品名称	优诺高强度安全帽工地施工防护帽劳保头盔
公司名称	徐州优诺安全防护用品有限公司
价格	23.00/顶
规格参数	品牌:优诺 型号:YN-V 材质:ABS
公司地址	江苏徐州睢宁中心南路11-2号
联系电话	0516-15050062953 15050062953

产品详情

徐州优诺安全防护用品有限公司

我公司生产的“优诺”牌系列安全帽,均采用国际一流树脂ABS757、765B为原料,经国际先进的电脑程控注塑设备加工而成,年销量100万顶。产品采用国际流线型设计方案,款式新颖,美观大方。广泛适用于电力、发电、建筑、造船、煤矿、化工等行业。与玻璃钢、聚乙烯PE材质相比,具有绝缘、防静电、强度高、防紫外线、抗老化、重量轻、色泽明亮、永不退色、舒适环保、安全美观等特点。产品为江苏省电力系统推荐产品,在高低压线路检修和电气设备维修等生产使用过程中,可大大降低安全隐患。经国家安全生产监督管理局检测,各项指标符合国家标准。公司信奉“质量是企业生命,信誉是最大效益”的经营理念,力求“关注每一个细节,完美每一件产品,满意每一个上帝”!聚乙烯PE材质的安全帽属于Y类(一般作业)安全帽,而“优诺”安全帽属于T4类(特殊作业之第4项带电低温)类安全帽,T4类安全帽除了具有Y类安全帽的冲击、穿刺功能外,还具有电绝缘性。电力、发电系统曾经发生过多次因安全帽佩带不符合电绝缘性的标准,而酿成的触电的人身伤亡安全事故;因此:我们呼吁相关单位一定要把安全防范意识放在生产经营的首位!选择“优诺”安全帽====选择安全!我单位生产的YN-V型、YN-28型、YN-V8型“优诺”安全帽,选择国际一流树脂ABS757、765B为原料,经国际先进的电脑程控注塑设备加工而成,产品具有以下优点: 1、属于T4类级别,具有电绝缘性; 2、帽顶采用经典的V形结构,抗正上方冲击,穿刺能力可提高20%; 3、加长帽前檐,可大大加强对面部的防护; 4、水槽式边沿,在增强了产品的侧向刚性,更适合室外雨天作业; 5、两侧有标准的附件插口,可装配防护面罩、电焊面罩、手电等物品; 6、“一指键”调节系统,可单手操作,调节方便。系采用特种柔性塑料制造,柔软坚固,长久耐用,不易损坏,且避免了旋转式调节钮在后摔时容易造成后脑损伤的缺陷; 7、前额和头顶部的吸汗垫采用PVC抗菌海绵吸汗垫片,在吸汗的同时增强了缓冲力和舒适度;可调式帽带采用棉/涤材质,在保证牢固的同时增加了舒适感。 8、产品明亮且不褪色,采用原料均对人体无毒无害,舒适环保;帽衬整体比一般V型帽稍大,整体大气美观,尤为适合身材高大者佩带; 9、完整的售后服务,在半年内因产品自身质量问题,给予免费更换原厂配件;

附：产品技术性能：一、抗冲击吸收性能，经高温、低温、淋水预处理后，能承受5kg钢球由一米高度自由坠落，传送到头模上的力不超过4900N。

二、耐穿刺性能：能承受3kg钢锥由一米高度自由下落穿刺试验，即钢锥不接触头模表面。

三、阻燃性能：按国家GB2812-89规定的火焰燃烧帽壳，10S移开火焰后续燃烧时间不超过5S。

四、电绝缘性能：交流1200V耐压试验，1分钟泄露电流不超过1.2Ma。

五、侧向刚性：以GB2812第8章中的规定进行试验，帽壳最大变形不超过40mm，残余变形不超过15mm。

六、抗静电性能：以GB2812第9章规定进行试验，实际测得表面电阻值不大于 1×10^9 。

七、耐温性能：-50不变形。八：耐水、酸、碱、油、耐化学腐蚀良好。