

# 氯气罐气体报警器，氯气罐氨气气体报警器

产品名称	氯气罐气体报警器，氯气罐氨气气体报警器
公司名称	济南赛弗仪器仪表有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:赛弗仪器仪表 型号:RBT-6000 工作电压:AC220V ± 10%
公司地址	济南市历下区东领尚座
联系电话	0531-68658013 15154173891

## 产品详情

氯气罐气体报警器，氯气罐氨气气体报警器 其它气体的报警器：天然气，液化气，氢气，酒精，甲醇，乙醇，汽油，柴油，溶剂油，苯，甲苯，二甲苯，油漆，乙炔，氧气，二氧化碳，一氧化碳，煤气，硫化氢，甲烷，液氨，丙烷等可燃有毒有害气体检测报警器！扬州一家自来水厂发生氯气泄漏事故，附近两所学校及周围居民共千余人被紧急疏散。据知情者透露，事故起于氯气钢瓶阀门故障，共有350公斤左右氯气外泄。事发后，当地消防等相关部门及时介入处理，事故并未造成人员伤亡。济南赛弗仪器仪表有限公司CL<sub>2</sub>氯气报警器专业生产厂家,氯气是一种浅绿色非常活泼有剧毒的气体，可以跟铜等不活泼金属直接化合，呼入氯气后会溶解在黏膜所含的水分里，生成次氯酸和盐酸，对上呼吸道黏膜造成有害的影响。氯气气体报警器分固定式和便携式氯气检测报警器。氯气气体报警器产品广泛应用于化工厂，自来水厂，冶金、纺织、造纸等工业等存在液氯气体的危险场所。氯气罐气体报警器，氯气罐氨气气体报警器 固定式氯气泄漏报警器是由两部组成的,一部分是气体报警控制器,一部分是氯气体探头器,探头器与控制器之间采用三芯屏蔽电缆连接，探头器和控制器上都有接线端子。技术参数:  
分为主机和探头两部分 输号输出方式：三线/四总线方式、4~20mA输出、开关量输出  
工作电压：AC220V ± 10% 使用温度：-20 ~ 60 LCD液晶屏幕显示：ppm/%LEL 报警系统：声光报警  
传输距离： 2000m 外形尺寸：370mm(L) × 305mm(W) × 90mm(H) 重量： 4.5kg  
( TEL：0531-68658013，15154173891联系人：葛经理)