厂家供应ZW8-12加高型户外高压真空断路器

产品名称	厂家供应ZW8-12加高型户外高压真空断路器
公司名称	上海稳美电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海稳美 型号:ZW8-12
公司地址	浦东新区三林路235号22幢509室
联系电话	18657706869

产品详情

????????????

???????

?????18657706869

?????1906403524@qq.com

???? ZW8—12?C????????????(??????????)????50Hz???10—12kV??(????????????????“????????”)????????????????????????CT?PT???????????

ZW8-12C使用环境

a) 环境温度不高于 + 45 ℃，不低于 － 30 ℃；

b) 空气相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%；

饱和蒸汽压：日平均值不大于2.2×10-3 MPa，月平均值不大于1.8×10-3 MPa；

在高湿度期温度急降时，可能凝露；

c) 海拔高度不超过 1000 米；

d) 地震烈度不超过8级；

e) 无火灾、爆炸、严重污秽、化学腐蚀以及剧烈震动的场所。

客户如有其它特殊要求，可在订货时提出，我公司可给予最大满足。

ZW8-12C产品参数

序号	参数名称		单位	数据
1	额定电压		kV	12
2	额定绝缘水平	1min工频耐压	kV	42(极间，对地)；48（断口）
		额定雷电冲击耐压	kV	75(极间，对地)；85（断口）

3	额定电流	A	630
4	额定短路开断电流	kA	20
5	额定短路关合电流（峰值）	kA	50
6	额定短路开断次数	次	30
7	额定热稳定时间	s	4
9	机械寿命	次	30000
10	额定操作电压辅助回路额定电压	V	220
11	额定操作顺序	A	分-0.3s-合分-180s-合分
12	重量	KG	130

ZW8-12C订货须知

1、产品全型号、额定电流、额定短路电流。

2、配用操作结构类型、安装方式及相应参数。

3、互感器的技术参数、是否带安装支架、断路器及支架的表面处理形式。 4、断路器的使用环境。

5、备品备件名称及数量。

6、其它特殊要求。