

# 吉隆电气自动化有限公司QKSC高压启动电抗器

产品名称	吉隆电气自动化有限公司QKSC高压启动电抗器
公司名称	德州吉隆电气自动化有限公司
价格	650.00/件
规格参数	品牌:庆虎 型号:QKSC 海拔高度:不超过1000米
公司地址	山东省德州市庆云民营创业园
联系电话	86-05343221362 18753468777

## 产品详情

### 一、概述

交流异步电机在额定电压下启动时，初始启动电流是很大的，往往超过额定电流的许多倍，（一般是5-7倍）为了减少启动电流对电网造成的影响，通常用降低电压的方法来启动交流异步电动机，通常的降压方法是采用电抗器或自耦变压器，交流电动机的启动过程很短（一般数秒钟至2分钟）启动后就将降压启动用的电抗器或自耦器切除。该产品是根据高压异步电动机的启动特性设计的，匹配电动机功率220KW-14000KW.

### 二、产品特点

1.QKSG、QKSC型干式铁芯启动电抗器的铁芯采用优质进口硅钢片，芯柱经多个气隙分成均匀小段，采用环氧板作为隔绝，并采用高温高升粘结剂，以保证气隙在电抗器运行时不断发生变化。

1.铁芯断面蔡永优质硅钢片端面胶，使硅钢片牢固的结合在一起，大大减少了运行中的噪音，并具有较好的防腐蚀行。

2.线圈绕包式结构，线圈主要绝缘采用玻璃纤维浸喷环氧树脂，热烘固化后再真空下在侵以高温绝缘漆，该线圈不但绝缘性能好，而且机械强度高，能耐受电压启动时的大电流冲击和冷热冲击而不开裂。

### 三、性能指标及技术参数

1、干式启动电抗器比传统油侵电抗器、空心电抗器体积要小，具有重量轻，占空间小，结构简单，安装方便等特点。

2、耐温等级达到F级（155°）

3、干式铁芯启动电抗器损耗低于油侵式的损耗。

4、干式铁芯电抗器的噪音不大于国家标准。

#### 四、使用环境

1.海拔高度不超过1000米。

2.运行环境温度为了-25 ° -45 °

3.安装于户内，防止剧烈震动、无任何有害气体或粉尘的场合，无易燃易爆物品。

4.当启动时间满2分钟（一次或数次之和），应冷却6小时才可以再次启动。

德州吉隆电气自动化有限公司对暴雨洪水灾害做出相应

研究动机：在世界各地，暴雨洪水灾害频频发生。在我们中国，也常有暴雨洪水灾害发生，它威胁着我们人类的生存，引起多发伤员死亡。

研究目的：本次调查的目的是为了探究如何在暴雨洪水灾害来临时自救。

#### 如何防范暴雨洪水灾害

1，来不及转移的人员，要就近迅速向山坡、高地、楼房、避洪台等地转移，或者立即爬上屋顶、楼房高层、大树、高墙等高的地方暂避。

2.如洪水继续上涨，暂避的地方已难自保，则要充分利用准备好的救生器材逃生，或者迅速找一些门板、桌椅、木床、大块的泡沫塑料等能漂浮的材料扎成筏逃生。

3.如果已被洪水包围，要设法尽快与当地防汛部门取得联系，报告自己的方位和险情，积极寻求救援。注意：千万不要游泳逃生，不可攀爬带电的电线杆、铁塔，也不要爬到泥坯房的屋顶。

4.如已被卷入洪水中，一定要尽可能抓住固定的或能漂浮的东西，寻找机会逃生。

5.发现高压线铁塔倾斜或者电线断头下垂时，一定要迅速远避，防止直接接触或因地面“跨步电压”触电。

6.洪水过后，要做好各项卫生防疫工作，预防疫病的流行。

研究体会：暴雨洪水灾害危害严重，只有我们掌握了科学的防范措施，才能最大限度的降低损失。

欢迎来到庆云电阻器厂网站，具体地址是山东省德州庆云县庆云县民营创业园，联系人是苗青。联系电话是0534-3661116,联系手机是18753468777,主要经营高低压变频器及软起动器及其成套：高压变频器6KV--10KV 200KW-10000KW; 低压变频器220V--690V 0.75KW-5000KW;

主要应用行业：石化、煤矿、电力、市政、冶金。单位注册资金未知。我们公司主要供应电阻器，不锈钢电阻器，频敏变阻器，铝壳电阻器，电抗器等，公司郑重承诺：以好的质量，低的价格，完善的后服，来答谢新老客户，所以选择我们，就等于选择财富！