

国标立体弹性填料，化工废水专用填料，荣兴净水

产品名称	国标立体弹性填料，化工废水专用填料，荣兴净水
公司名称	巩义市荣兴净水材料有限公司
价格	45.00/千克
规格参数	品牌:荣兴 型号:国标
公司地址	郑州市巩义市涉村镇
联系电话	0370-65003569 15538062757

产品详情

高密度立体弹性填料，含油废水专用填料，荣兴净水详情

荣兴立体弹性填料采用聚烯烃类和聚酰胺为材料，刚柔适度，丝条立体均匀排列呈辐射状态，在有效区域内能全方位立体均匀舒展满布，使气水、生物膜得到充分混渗接触交换，生物膜能均匀地附着在每一根丝条上，保持良好的活性和空隙可变性，在运行过程中获得较大的比表面积和良好的新陈代谢。

水解酸化生物处理工艺出现于20世纪80年代。该工艺不具有厌氧消化过程中对环境条件严格要求，及降解速度较慢的甲烷发酵阶段，将系统控制在缺氧状态下的水解酸化阶段。其原理是池内安装立体弹性填料，弹性填料规格有150、180、200，通过水解菌、产酸菌释放的酶促使水中难以生物降解的大分子物质发生生物催化反应，具比表面积根据立体弹性填料生产过程中的密度来决定，具体表现为断链和水溶，微生物则利用水溶性底物完成胞内生化反应，同时排出各种有机酸。

填料单元直径 (mm)				丝条直径 (mm)		丝条密度	比表面积 (m ² /m ³)	孔隙率 (%)
150	180	200	0.35	0.50	A 高密度	50-300	>99	50-110
				B 中密度				

表中数据是本厂技术生产部经过长期生产运转后计算结果。

15仁源立体弹性填料适用条件

废水浓度 (CODcr) (mg/l)		BOD5CODcr	温度 ()	酸碱性 (PH值)
好氧	100-2000	0.3	4-40	5-8
兼氧	1000-10000			
厌氧	5000-30000			

【适用范围】 1. 广泛用于生物接触氧化池、水解酸化池内作生物填料。 2. 适应能力强，对低浓度的生活污水、中浓度的印染废水、造纸废水、含油废水、高浓度的食品工业废水、化工废水等都有较好的处理效果。可广泛用于好氧、兼氧及厌氧处理工艺

巩义市荣兴净水材料有限公司是集研究、生产销售一体的，是中国生产净水材料的专业企业，技术力量雄厚，设备精良，工艺先进。在相关权威部门及研究院校的指导下，历经数年的发展，有几十多种品种，近百种产品，被建设部定位专业产品推广厂家。产品被广泛用于城镇供水，排水以及化工、冶金、电力、油田、造纸、工业污水处理等领域，是目前水质净化与过滤理想的填料和滤料。

巩义市荣兴净水材料有限公司

电话：0371-65003569

传真：0371-65003559

手机：15538062757

QQ:1123375780