

供应铜箔胶带，铜箔双面胶加工成型

产品名称	供应铜箔胶带，铜箔双面胶加工成型
公司名称	东莞市桥头捷诚橡塑制品厂
价格	.50/个
规格参数	品牌:宏诚 型号:铜箔 规格:来图加工
公司地址	中国 广东 东莞 桥头镇田新商业街105号
联系电话	86 0769 83569543 15362688043

产品详情

铜箔产品说明：

纯度高于99.95%，其功能为消除电磁(EMI)干扰，隔离电磁波对人体的伤害，避免不需要电压与电流而影响功能。另外，对于接地后之静电泄放有良好的效果。粘贴力强、导电性能良好，可根据客户要求裁切成各种规格。

用途：适用于各类变压器、手机、电脑、PDA、PDP、LCD显示器、笔记本电脑、复印机等各种电子产品内需电磁屏蔽的地方。

是一种金属胶带，主要应用于电磁屏蔽，分电信号屏蔽和磁信号屏蔽两种，电信号屏蔽主要是依靠铜本身优异的导电性能，而磁屏蔽则需要铜箔胶带的胶面导电物质"镍"来达到磁屏蔽的作用，因而被广泛应用于手机，笔记本电脑和其他数码产品之中。目前市场上最常用到的铜箔胶带的一般检验性能如下：

材质：CU 99.98%

基材厚度：0.018mm-0.05mm

胶粘厚度：0.035mm~0.04mm

胶体成分：普通压敏胶（不导电）和导电压克力压敏胶

剥离力：1.0 ~ 1.5kg/25mm（180度反向剥离力测试）

耐温性 - 10 ---120

张力强度 4.5 ~ 4.8kg/mm

伸长率 7% ~ 10%MIN

备注：

- 1.测试条件为常温25℃，相对湿度65%以下采用美国ASTMD-1000所检测之结果。广州铜箔胶带
- 2.货物保存时，请保持室内干燥通风，国产铜一般保存时间为6个月，进口国则可以保存更久不易氧化
- 3.产品主要用于消除电磁干扰EMI，隔离电磁波对人体的危害，主要应用于电脑周边线材、电脑显示器及变压器制造商。
- 4.铜箔胶带分为单面覆胶和双面覆胶。单面覆胶的铜箔胶带又分为单导铜箔胶带和双导铜箔胶带，单导铜箔胶带即指覆

胶面不导电，只有另外一面铜导电，故称单导即单面导电；双导铜箔胶带是指覆胶面导电，而且另一面铜本身也导电，故称双导即双面导电。还有双面覆胶的铜箔胶带用来和其他材料加工成比较昂贵的复合材料，双面覆胶的铜箔其胶面也分导电和不导电两种.客户可以根据自己对导电的需求来选择