

双串口服务器 232 485 422转以太网

产品名称	双串口服务器 232 485 422转以太网
公司名称	济南顾问通讯技术有限公司
价格	410.00/pcs
规格参数	品牌:有人 型号:USR-N520
公司地址	山东省济南市高新区会展西路88号1号楼1-523-2
联系电话	0531-88783739 15665763251

产品详情

双串口服务器是TCP/UDP数据包与RS232/RS485/RS422接口实现数据透明传输的设备。RS422通信串口接口合一，独特的接口集成优势，无需担心接口多样性的问题，支持常用的RS232，RS485，RS422，支持Modbus RTU/Modbus TCP，支持网络打印，支持Modbus 多主机轮询。独特的工业功能支持，支持网络打印，支持Modbus 多主机轮询。独特的硬件看门狗机制，抗干扰能力更强，彻底拒绝假死。本串口服务器内部搭载ARM处理器，功耗低，速度快，稳定性高。内嵌集成更强大的协议栈，增强兼容性。可以轻松完成嵌入式设备的网络功能，节省人力物力和开发时间。

串口服务器 图片

串口服务器 特性 全新ARM内核，工业级工作温度范围，精心优化的TCP/IP协议栈，稳定可靠 10/100Mbps网口，支持Auto-MDI/MDIX，交叉直连网线均可使用 支持TCP Server，TCP Client，UDP Client，UDP Server，HTTPD Client多种工作模式 一个端口可对应两路Socket 支持网络打印功能 支持Modbus 多主机轮询功能 两个端口可以同时独立工作，互不影响 支持ModbusRTU转ModbusTCP 通过端口号区分与哪个串口关联 支持虚拟串口工作方式，提供相应软件（USR-VCOM） 串口波特率支持600bps~230.4K bps；支持None，Odd，Even，Mark，Space五种校验方式 支持静态IP地址或者DHCP自动获取IP地址，并可以通过UDP广播协议查询网络内的设备 提供串口及网络设置协议、关键代码说明，可以将参数设置功能集成到用户的应用软件中 提供上位机TCP/IP socket编程例子，VB、C++、Delphi、Android、IOS等 内置网页，可通过网页进行参数设置，也可为用户定制网页 Reload按键，一键恢复默认设置，不怕设置错 RJ45带Link/Data指示灯，网口内置隔离变压器，2KV电磁隔离 从IEEE购买的全球唯一MAC地址（D8-B0-4C开头），也允许用户自定义MAC地址 支持通过网络升级固件，固件更新更方便 支持服务器域名地址解析 支持网页端口（默认80）更改 支持keepalive机制，可快速探查死连接等异常并快速重连 支持账户跟密码，可用于网页登录以及网络设置，更安全 支持一路Websocket功能，实现网页与串口0的数据双向传输 两路串口（每路均可自由选择RS232/RS485/RS422），默认为DB9公头，提供RS485/RS422转换板

两路串口通信指示灯（TX / RX） 电源接口支持DC电源插座与5.08-2接线端子
持UDP广播功能，向网络内的所有ip收发数据 串口服务器 功能

每一个端口都对应两路Socket: Socket A、Socket B，可以开启或者关闭Socket
每一第二路连接默认开启状态