

CW61110车床厂家 高质量61110重型车床

产品名称	CW61110车床厂家 高质量61110重型车床
公司名称	滕州市欧达机床股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欧达 型号:CW61110车床
公司地址	枣庄市滕州市大巩庄开发区
联系电话	0632-5266689 13386323001

产品详情

CW61110车床厂家 高质量61110重型车床 活塞杆固定的液压缸，CW61110车床厂家 高质量61110重型车床由缸体驱动工作机构运动，工作台的运动范围约等于活塞杆(或缸体)有效长度的2倍，占地面积小，常用于中型及大型机床。柱塞缸的工作原理，可实现一个方向的运动，反向运动需靠外力。为获得双向往复运动，CW61110车床厂家 高质量61110重型车床的柱塞缸常成对反向布置使用。柱塞缸中的柱塞与缸筒不接触，运动时由缸盖上的导向套来导向，因此缸筒的内壁不须精加工。柱塞特别适用于行程较长的场合。其他液压缸，增压缸又称增压器。在某些短时间或局部需要高压液体的液压系统中，常采用增压缸与低压大流量泵配合使用。增压缸有单作用式和双作用式两种。当低压 p_1 的液体推动增压缸的大活塞 D 时，大活塞推动与其连成一体的小活塞 d ，输出压力为 p_2 的高压液体。

规格型号		CW61110车床 CW62110车床
CW61110车床厂家 高质量61110重型车床床身上最大回转直径	mm	1000
刀架上最大回转直径	mm	800
最大工件长度	mm	1500,3000,4000,5000-15000
马鞍槽内回转直径/有效宽度	mm	1300/310
主轴通孔直径和轴头型式	mm	104 ; D11(B系列) 130 ; D11(C系列)

主轴通孔前端锥体和顶尖锥度	mm	120(B系列) 140(C系列) 莫氏5号
主轴转速级数和范围	r/min	18种4.8-640
CW61110车床厂家 高质量61110重型车 床纵进给量级数和范围	mm/r	64种0.05-24.3
范围1 : 1	mm/r	0.1-1.52
范围16 : 1	mm/r	1.6-24.3
用交换齿轮微量进给范围	mm/r	0.06-0.912
横向进给量与纵进给量的比率		1/2
床鞍快移速度	mm/min	4000
机床丝杠螺距	mm	12(公制) 1/2" (英制)
公制螺纹种数、范围	mm	50种 1-240 (另有14种非标螺纹)
英制螺纹种数、范围		26种 14-1 t.p.i
模数螺纹种数、范围	mm	53种 0.5-120
径节螺纹种数、范围		24种 28-1 DP
下刀架最大横向行程	mm	500
上刀架最大行程	mm	200
尾座套筒行程	mm	250

尾座套筒锥度		莫氏5号
床身导轨宽度及淬火硬度	mm	600RC52
主电机功率	kW	11或15
快速电机功率	kW	1.1
冷却泵电机功率	w	90
机床宽度 × 高度/包装宽度 × 高度	mm	1550 × 1630/ 1820 × 1800 1550 × 1790/ 1560 × 1900/ 1800 × 2520
机床长度/包装箱长度		
最大工件长度		
750	mm	
1500	mm	3700/3900
2000	mm	
3000	mm	5250/5400
4000	mm	6250/6450
5000	mm	7250/7630
机床净重		
最大工件长度		
750	mm	

1500	mm	5500/6350
2000	mm	
3000	mm	6100/7250
4000	mm	6700/8150
5000	mm	7500/9200
床身宽度	mm	600
最大承重	kg	2000

CW61110车床厂家 高质量61110重型车床尊敬的用户：感谢您购买滕州市欧达机床股份有限公司产品!若在购买后或在使用过程中有发现异常，请直接与厂家联络。我们将严格履行3电48（三小时内与客户电话解决，如电话解决不了48小时内到达用户现场），以及三包（包修包换包退）。更好的为客户提供高效优质快捷的服务，并接受广大用户的监督。质保期内，免费维修，属于产品本身质量问题引发的零配件的更换，我公司免费提供快速更换，重大质量问题予以退换货。售后服务团队会为您提供最优质周到的服务，以过硬的技术、热忱的态度赢得您的信任和赞扬。因为您的满意是我们市场发展的根本，您的满意是我们企业发展的根本。愿我们的产品给您带来更大的效益。