

64-4气箱式除尘器 单机布袋除尘器厂家

产品名称	64-4气箱式除尘器 单机布袋除尘器厂家
公司名称	泊头市天润环保机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:天润 型号:齐全 规格:齐全
公司地址	河北省沧州是泊头市西环季家庄对面
联系电话	0317-8313336 13785730719

产品详情

厦门64-4气箱式除尘器 单机布袋除尘器厂家厦门64-4气箱式除尘器厂家 单机布袋除尘器价格天润除尘常年供应64-4气箱式除尘器，单机布袋除尘器，脉冲布袋除尘器等，规格型号齐全，天润除尘厂家直销64-4气箱式除尘器，质量保证，价格优惠。布袋除尘器的作用是什么？传统的观念看来，焚烧必然产生大量的尾气,除尘器，势必造成环境污染，所以对垃圾的焚烧处理必须严格控制尾气的排放,除尘设备。焚烧垃圾时，炉体上部的气体燃烧层的温度是999摄氏度，这个温度一般保持在850摄氏度至1050摄氏度之间，这就使得包括二口恶英在内的有害气体得到充分分解。燃烧后产生的烟气温度很高，为了防止在降温的过程中二口恶英再度生成，烟气必须通过冷却和净化系统进行处理,加盟连锁。除尘器这套设备的烟气冷却处理系统主要由废热锅炉、消石灰加入装置、活性炭粉喷入装置和布袋除尘器等组成。燃烧后产生的烟气经过废热锅炉后，有800摄氏度,除尘器，然后急剧降到200摄氏度左右,加盟连锁，以防止二口恶英的生成。定量加入消石灰可以中和烟气中的酸性成分,除尘器配件，避免其对设备的腐蚀，并使酸性气体的含量达到排放标准。活性炭吸附是目前公认的去除了二口恶英最为有效的方法。而布袋除尘器可以将吸附有二口恶英类物质的活性炭粉和残留的烟尘截留在滤袋的表面。这一系列措施的使用，可以有效地去除烟气中的有害物质，保证达标排放。为了防止在降温的过程中二口恶英再度生成，烟气通过主要由废热锅炉、消石灰加入装置、活性炭粉喷入装置和布袋除尘器及湿法除酸装置等组成的冷却和净化系统进行处理，有效的去除烟气中的有害物质，保证尾气达标排放。脉冲袋式除尘器一般采用圆形袋,除尘设备，按含尘气流运动方向分为侧目而视进风、下进风两种。通常由净气室、中箱体、灰斗、框架及脉冲喷吹装置等组成。过滤原理：工作时含尘气流从箱体下部进入除尘器灰斗后，由于气流横截面积突然扩大，流速降低，气流中的一部分大颗粒、密度大的粉尘及凝聚尘粒在离心力、及重力作用下沿筒壁旋落灰斗；粒度细、密度小的微小尘粒悬浮于气体中通过气流分布装置，均匀进入过滤室中弥散于滤袋间隙，通过滤袋表面的惯性碰撞、筛滤等作用而沉积在滤袋表面,除尘器配件，净化气体由主风机排出。清灰原理：随着粉尘不断附着于滤袋外表面，粉尘层不断的增厚，除尘器阻力值也随之增大；当阻力值到达一定值时，脉冲除尘控制仪发出指令，控制脉冲阀开启，高压气包内的压缩空气通过脉冲阀流向喷吹管上的小孔，并向文氏管喷射出一股高速高压的的引射气流，形成一股相当于引射气流量数倍的诱导气流，袋外部的粉尘在机械力的作用下从布袋外部脱落，掉入灰斗，达到清灰目的；当滤袋阻力下降到下限时，清灰机构停止工作，维持除尘器的连续性工作。泊头天润环保机械设备制造有限公司本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：一、产品配发检验合格证书和适量使用说明书，以确保用户能正确安装使用我公

公司产品。二、我公司保证出厂的产品均按有关国家标准生产和检验，不合格的产品决不出厂。保证严格履行、兑现产品三包，严格执行国家工业产品售后服务有关规定。三、用户对我公司产品提出质量异议，公司保证在接到用户提出异议后24小时内作出处理意见。若需现场解决的，保证派出专业技术服务人员，并做到质量问题不解决服务人员不撤离。对每件用户反馈的产品质量问题及处理结果我公司将予以存档。四、在任何情形下，本公司均不承担因缺陷产品维修，更换而导致的劳务、材料、设备、工程或其他相关的连带费用。泊头天润环保机械设备制造有限公司一直秉承着：高效、负责、解惑
服务宗旨只为客户服务厦门64-4气箱式除尘器 单机布袋除尘器厂家