

# 艾威瑞MSTZ型推车式水基型灭火器

产品名称	艾威瑞MSTZ型推车式水基型灭火器
公司名称	江苏艾威瑞贸易有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:艾威瑞 型号:MSTZ45/65/135
公司地址	江苏省南通市海安县中坝南路89号
联系电话	0513-81871003 18012250091

## 产品详情

### 一、 灭火原理

灭火器阀门开启后，筒体内的灭火剂在驱动气体压力的作用下，经虹吸管从喷射枪喷出，当灭火剂以泡沫状与火焰接触后产生一系列物理化学反用，从而使火焰熄灭。

### 二、 主要用途

灭火器主要适用于商场、饭店、写字楼、宾馆、学校、旅游、娱乐场所以及木材、纺织品、橡胶、塑料的生产企业，集贸市场和煤矿等具有固体有机物的A类火险场所，还适用于机场、码头、车站、加油站及油库等具有B类火险场所。当灭火器内充装抗溶性水成膜泡沫灭火剂时，还可用于石油化工助剂、油漆、酒精等化工企业和储存极性溶剂的库房等场所。三、使用方法 1.当发现火情时，迅速将灭火器推到现场，展开喷射软管，在离火场有效距离内，拔出保险销，人站在上风位置抬起器头上的压把，紧握喷射枪对准火焰根部，推进喷射，即可灭火。

2.灭火时可握住喷射枪，根据火情左右移动实施灭火，注意死角，以免复燃。四、注意事项

1.灭火器只能一次性使用，一经开启，不论灭火剂喷出多少，必须重新充装。

2.灭火器在运输中应避免倒置，装卸搬运过程中应轻拿轻放，防止磕碰。3.为保障灭火器的正常使用及人身安全，严禁使用灭火器进行戏闹、玩耍；严禁非专业人员随意开启、拆卸灭火器。五、维修保养 1.

灭火器放置处环境温度应在+4 ~ +45 之间，应保持干燥通风、避免日光曝晒、强辐射热，以免影响灭火器的正常使用。2.新购买的灭火器应按下列程序进行检查，以后每月检查一次：

(1) 检查灭火器各连接处是否正常牢固。(2) 检查压力表指针是否在工作区域内（即绿区范围内）。

(3) 检查无异常后方可进行配置使用。(4) 若检查有异常，请联系厂家或供应商进行更换。

3. 灭火器的检查应有经过培训的专人进行。

4. 定期检查时若发现压力表指针低于绿区，应即时补充驱动气体（氮气）。5. 灭火器补充驱动气体或维修应到消防监督机构认可的专业维修部门进行，其维修条件、程序及质量应符合GA95-2007标准要求。

。

江苏艾威瑞贸易有限公司 ( Jiangsu evrtrade Trading Company Ltd. ) 所有产品均为原装正品，正规厂家、正规渠道进货，绝不销售任何假冒、仿制、伪劣、二手翻新等产品，货源充足，品种齐全，质量保证，并获得众多朋友的好评与认可，各位朋友可放心选购。