

中药车间喷雾干燥塔ZLPG-150

产品名称	中药车间喷雾干燥塔ZLPG-150
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

中药车间喷雾干燥塔ZLPG-150

中药车间[喷雾干燥塔](#)供料雾化系统需求

需求编号	需求	备注
URS101	螺杆泵：1套，sus304/食品级橡胶，电机功率0.75kw（参考）、变频调速，国内知名品牌；配备sus304双向过滤器1套；	
URS102	高速离心雾化器总成：变频，转速 rpm（参考），雾化盘直径 ϕ （参考），雾化盘、进料管、罩壳均为sus304；国内知名品牌；	
URS103	雾化器冷却风机：国内知名品牌；	
URS104	雾化器冷却风机高效过滤器：厂家匹配，壳体304；滤材苏净或国内知名品牌；	
URS105	送料管道及阀门：厂家配套，1套，sus304；	

5.1.3空气加热系统：

需求编号

需求

备

URS106 初、中效过滤器：厂家配套，1套，壳体sus304，滤材苏净或国内知名品牌；

高效过滤器：配套，1套，壳体sus304，滤材苏净或国内知名品牌；

URS107 送风机：厂家配置，电机功率参考），材质SUS304；无锡通风厂或知名品牌；

URS108 蒸汽换热器：厂家匹配，含疏水器、汽包、阀门、保温；材质：钢管翅铝片、内胆sus304/厚度2mm，外包SUS304，厚度1.5mm；

URS109 电加热器：功率厂家匹配，材质：不锈钢加热管、内胆sus304/厚度2mm，外包SUS304，厚度1.5mm；

URS110 热风管道：厂家匹配，内胆sus304/厚度2mm，外包SUS304，厚度1.5mm；

5.1.4 干燥塔系统：

需求编号

需求

备

URS112 热风分配器：厂家配套，1套，内胆sus304、厚度，外包Q235防腐、厚度；

URS113 干燥塔：锥度 $^{\circ}$ ，保温100mm，材质内胆sus304、厚度3mm镜面板，外包304、厚度1.5mm贴膜板，骨架Q235型钢，顶盖不锈钢花纹板、厚度3mm；配塔门2扇、照明1套、视镜1套；

URS114 引风机防爆；

URS115 塔体冷风隔套（含管道）：1套，Q235、厚度2mm；

URS116 气锤：QC-00（参考），数量厂家匹配；（无）

URS117 空气清扫器：厂家配套，1套，材质sus304；

URS118 高压风泵：厂家匹配，组件1套；

URS119 清扫高效过滤器：厂家配套，1套，材质sus304；

URS120 辅佐平台楼梯、扶手等：厂家配套，SUS304；

5.1.5尾气处理系统：

需求编号

需求

URS121 出风管道：厂家匹配，1套，材质sus304、厚度2mm；

URS122 旋风分离器：厂家匹配，1套，材质sus304、厚度3mm；

URS123 高效旋风分离器：厂家匹配，1套，材质sus304、厚度3mm；

URS124 涡旋阀+气动阀：各1套，配套，sus304组件；

URS125 湿法除尘器：厂家匹配，1套，材质sus304、厚度2mm；

URS126 水喷淋管道：配套，1套，材质sus304、厚度2mm；

URS127 水喷淋嘴：配套，304/陶瓷；

URS128 循环水槽：配套，1套，材质sus304、厚度2mm；

URS129 循环水泵：配套，1套，材质sus304；国内知名品牌；

URS130 旋风至引风机管道：配套，1套，材质sus304、厚度2mm；国内知名品牌；

URS131 引风机：变频，厂家匹配，材质Q235防腐，国内知名品牌；

URS132 排风管：1套，厂家匹配，Q235、厚度2mm；国内知名品牌；

5.1.6除湿风送冷却系统：

需求编号

需求

- URS133 空气冷冻除湿器：厂家匹配，露点10℃、出风温度20℃，1套，材质壳体碳钢喷塑；配中高效过滤器，送风机及风道采用sus304
- URS134 风送管道：1套，厂家匹配，材质sus304卫生管；
- URS135 小旋风分离器：厂家匹配，1套，sus304、厚度2mm；
- URS136 收料杜康锥：厂家配套，1套，材质sus304、厚度2mm；
- URS137 出料手动阀：2套，厂家匹配，材质sus304；
- URS138 回流风机：厂家配套，1套，材质sus304；

5.1.7 CIP清洗系统：

需求编号

需求

- URS139 热水罐：1.5m³，1台，材质sus304、内壁厚度 3mm；（参考）外壁厚度1.5mm，外盘管蒸汽加热，保温、清洗装置、呼吸器、进水、排水、温度控制、蒸汽加热电磁阀、疏水器
- 碱液罐：1.5m³，1台，材质sus304、厚度 3mm；（参考）外壁厚度1.5mm，外盘管蒸汽加热，搅拌、保温、清洗装置、呼吸器、进水、排水、温度控制、蒸汽加热电磁阀、疏水器
- 纯水罐：1.5m³，1台，材质sus304、厚度 3mm；（参考）清洗装置、呼吸器、进水、排水
- 暂存罐：1m³，2台，材质sus304、内壁厚度 3mm；（参考）外壁厚度1.5mm，外盘管蒸汽加热，保温、清洗装置、进水、排水，夹套保温，搅拌
- URS140 输送多级泵：25m³、扬程120m、功率15kw（参考），1套，过流部件sus304，国内知名品牌；

- URS141 回液泵：30m³、扬程32m、功率5.5kw（参考），1套，过流部件sus304，国内知名品牌；
- URS142 清洗阀及清洗管道：1套，材质sus304；
- URS143 主塔清洗头：1只，材质sus304；
主塔清洗装置：1套，材质sus304；
管道清洗头：1套，材质sus304，弹出式喷嘴；
旋风清洗头：1套，材质sus304，弹出式喷嘴；
- URS144 板式换热器，蒸汽加热电磁阀、疏水器（可选项）；
- URS145 手动清洗枪：1套，组合件（可选项）；
- URS146 CIP电气控制：厂家匹配，1套；

5.1.8电气控制系统：非防爆

需求编号	需求	备注
URS147	电气控制柜（PLC）：触摸屏15寸（国际品牌标准配置），触摸屏动画显示工艺流程，工艺参数显示及控制，实现自动跟踪调节，包括雾化器转速、进出塔温度、压力显示、故障显示、报警信号灯等；PLC和变频器采用西门子、电器元件采用国际优质品牌；	
URS148	设备所用电线电缆桥架：供应商配置；	
URS149	加热与风机连锁，开启风机的情况下才能启动加热；	
URS150	高速离心雾化器与油泵连锁，开启油泵才能开启雾化器；	
URS151	雾化器与螺杆泵连锁，只有开启雾化器才能开启螺杆泵；	
URS1521	出风温度与进料量连锁。	